


COMBINÉ 5 FONCTIONS • 250 MM

5-VOUDIGE COMBIMACHINE • 250 MM

COM250

MONOPHASE • MONOPHASE



Lame ø 250 mm et inciseur ø 80 mm
Blad met ø 250 mm en voorritser
met ø 80 mm




250 mm




Arbre de dégauchissage de
ø 75 mm avec 3 fers
250x 30 x 3

Schaafas met ø 75 mm en met
3 messen 250 x 30 x 3



Chariot ras de lame de 1200 mm
Rolwagen van 1200 mm



Toupie avec 3 vitesses de rotation
Frees met 3 rotatiesnelheden

COMBINÉ 5 FONCTIONS • 250 MM
5-VOUDIGE COMBIMACHINE • 250 MM

GARANTIE	2	GARANTIE
Encombrement (Lxlxh)	1200 x 940 x 970 mm	Afmetingen machine
Hauteur de travail	850 mm	Werk hoogte
SCIE		ZAAG
Puissance moteur (230V - 50Hz)	3000W - 4CV	Motorvermogen (230V/400V - 50Hz)
Vitesse de rotation lame/Inciseur	4050 / 6300 T/min	Blad / voorritser toerental
Diamètre et alésage de la lame (mm)	250 x 30 mm	Diameter en asgat van het blad
Diamètre et alésage de l'inciseur (mm)	80 x 20 mm	Voorritser diameter en asgat
Inclinaison de la lame	45°	Blad kantelbaarheid
Hauteur de coupe maxi	58 mm	Maximale zaaghoogte
Hauteur de coupe à 45°	50 mm	Maximale zaaghoogte bij 45°
Dimension de la table (Lxl)	1115 x 600 mm	Tafelafmetingen
Dimension du chariot de coupe (Lxl)	1200 x 240 mm	Afmetingen oplegtafel
Course de délignage	1030 mm	Afkorting lengte
Table de chariotage (Lxl)	600 x 420 mm	Afmetingen wagentafel
TOUPEE/TENONNEUSE		FREESMACHINE / PENNENMACHINE
Puissance moteur (230V - 50Hz)	3000W - 4CV	Motorvermogen
Vitesses de rotation	3500 - 5500 - 7000	Toerental
Diamètre de l'arbre	30 mm	Asdiameter
Filetage de l'arbre	M14	Asbout
Hauteur de l'arbre	90 mm	Ashoogte
Diamètre Maxi de l'outil dans le puit / le capot	140 mm / 200 mm	Maximale diameter van de frees in de tafel / in de kap
DÉGAUCHISSEUSE /RABOTEUSE		VLAK & VANDIKTEBANK
Puissance moteur (230V - 50Hz)	2000W - 2,7CV	Motorvermogen
Vitesse de rotation	4000 T/min	Snijblok toerental
Diamètre de l'arbre	75 mm	Diameter van het snijblok
Dimensions des fers	250 x 30 x 3 mm	Messen afmetingen
Nombre de fers	3	Aantal messen
DÉGAUCHISSAGE		VLAKSCHAVEN
Largeur de dégauchissage	250 mm	Vlakbank breedte
Profondeur de passe	de 0 à 5 mm	Max afname
Dimensions des tables	1090 x 255 mm	Vlakbanktafel afmetingen
Dimension du guide	720 x 130 mm	Geleider afmetingen
Inclinaison du guide	de 45° à 90°	Geleider kantelbaarheid
RABOTAGE		VANDIKTESCHAVEN
Largeur de rabotage	245 mm	Schaafbreedte
Hauteur de rabotage	180 mm	Schaafhoogte
Profondeur de passe	de 0 à 2,5 mm	Max spaanafname
Vitesse d'avance	4,8 m/min	Voedingsnelheid
Dimension de la table (Lxl)	600 x 250 mm	Tafel afmetingen
MORTAISEUSE/PERCEUSE (OPTION)		LANGGATBOORMACHINE (OPTIE)
Mandrin type Wescott	0 à 16 mm	Wescott boorkop
Dimension de la table	368 x 160 mm	Tafel afmetingen
Hauteur de Mortaisage	140 mm	Gathoogte
Course longitudinale	80 mm	Langverplaatsing
Course latérale	85 mm	Dwarsverplaatsing
Sortie d'aspiration du combiné	3 x ø 100 mm	Stofafzuiging
Poids Net	400 Kg	Netto gewicht
Référence pour pièces détachées : Mono	270100 (+ N°/vue éclatée)	Referentie voor wisselstukken
Gencod :	3700501705608	EAN-code
Colisage (LxlxH) :	1300 x 1130 x 1010 mm	Verpakking (LxlxH)
Poids Brut	485 Kg	Bruto gewicht