



COMUS
VOUS AVEZ LA SOLUTION

STYRECRYL

Date de mise à jour : 28/05/2024

DESCRIPTION

STYRECRYL est une peinture de ravalement de façade en phase aqueuse conçue et testée en milieu marin pour résister à des conditions climatiques difficiles.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

- ✓ Idéal pour les façades maritimes
- ✓ Très haut pouvoir couvrant et garnissant
- ✓ Traité anti-verdissement
- ✓ Très bonne blancheur, non jaunissante
- ✓ Excellente résistance aux intempéries et UV
- ✓ Recouvrable dans la journée

DESTINATION	PHASE	ASPECT	TEINTE(S)	CONDITIONNEMENTS
Extérieur	Aqueuse	Mat	Blanc et ton pierre 755. Disponible en bases à teinter sur système COMUSXLAB, 125 couleurs nuancier Spécial Façade.	5L et 15L
MATERIEL D'APPLICATION		SUPPORTS		
Pistolet airless (buse 521), rouleau polyamide texturé 18 à 20mm et brosse soie			Maçonneries extérieures neuves ou anciennes : béton, enduit de ciment, mortier, briques, agglomérés, plâtres et la plupart des anciennes peintures mates minérales ou organiques.	

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR	NFT 36.005 / famille I, classe 7b2
Densité à 20°C	1,43 ±0,05
Viscosité Brookfield à 20°C	34000 cp +/- 1000
Viscosité ICI à 20°C	1.6 poises +/- 0.2
Extrait sec en poids	63 ±3 %
Brillance spéculaire (2*100µm)	3% +/- 2 sous 60°
Résine/Liant	Dispersion de résines acryliques
Solvant	Eau
Point éclair	NC
Conservation	A conserver 24 mois dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur
Déchet	Destruction des déchets dans un centre agréé

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche	2 couches
Rendement	7 à 10 m²/L/couche
Temps de séchage à 20°C	Hors poussières
	Sec au toucher
	Recouvrable
Dilution	Prêt à l'emploi, si nécessaire 5% à 10% d'eau si le support est absorbant.
Nettoyage des outils	A l'eau, immédiatement après application.

CONSEILS D'UTILISATION

Selon le DTU 59.1. Respecter les conditions de mise en œuvre et travailler sur des supports solides, propres et secs (humidité < 4% en masse). Si besoin, homogénéiser le produit avant emploi.

PREPARATION DES SURFACES ET APPLICATION

SUPPORTS	PREPARATION	SOUS COUCHE / PRIMAIRE	APPLICATION
Maçonneries extérieures neuves ou anciennes	<ol style="list-style-type: none">1- Eliminer par brossage et grattage toutes les parties non adhérentes (cloques, écailles) et lessiver les anciennes peintures.2- Décontaminer si nécessaire avec notre nettoyant pour salissures vertes TRAITEMENT FONGICIDE3- Laver au nettoyeur haute pression	<p>Pour les fonds douteux, utiliser notre fixateur ACTIFIX</p> <p>Traiter les parties métalliques avec ANCOPRIM'O.</p>	Appliquer 2 couches de STYRECRYL

RECOMMANDATIONS : Ne pas appliquer à une température inférieure à 5°C, ni par temps de pluie ou de forte chaleur.

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.comus.fr