



➤ RSX2401.5 ➤ RSX2402.5

- izyx** 
- Pose simple et précise : cadre de pose avec niveau à bulle intégré
 - Courant de sortie de 1,5 A à 2,5 A
 - Organisation des câbles simplifiée par guide-câbles
 - Porte-étiquette personnalisable en façade
 - Porte-document intégré au dos du portillon

	RSX2401.5	RSX2402.5
Technologie	Alimentation à découpage	
Tension d'alimentation	180-264 V AC / 50-60 Hz	
Tension de sortie	24-27,6 V DC ajustable par potentiomètre	
Courant / Puissance de sortie (à 24 V DC)	1,5 A / 36 W	2,5 A / 60 W
Rendement / Ondulation résiduelle	84 % / < 150 mVpp	86 % / < 150 mVpp
Courant additionnel de charge batterie	215 mA	
Indicateur 3 LEDs en façade	LED 1 : présence / absence secteur - LED 2 : sortie utilisateur OK - LED 3 : batterie OK	
Triple protection en sortie	Protection électronique PTC : Court-circuit / Surcharge / Surtension	
Surveillance tension batterie	Déconnexion automatique batterie seuil bas à 9-10 V DC environ	
Capacité batteries maximale	2 x 7 Ah	
Coffret	ABS avec portillon démontable et serrure à clé	
Contact d'autoprotection à l'ouverture	Contact inverseur (CO/NO/NF) - Pouvoir de coupure max. 30 V DC / 3 A	
Température de fonctionnement / RH	0° à +50° C / 90 % RH	
Dimensions L x h x p	260 x 240 x 85 mm	
Poids brut	-	-