





auboueix.com





DRA

LE CASQUE IDRA AVEC ÉCRAN INTÉGRÉ PROTÈGE L'UTILISATEUR CONTRE CERTAINS RISQUES DE COURTS-CIRCUITS EN ÉLECTRICITÉ BASSE TENSION, CONTRE LES PROJECTIONS LIQUIDES, LES GOUTTELETTES, ET LES PARTICULES. AVEC SA DOUBLE CALOTTE, LE CASQUE IDRA OFFRE UNE PROTECTION DE LA TÊTE ET DU VISAGE.

OMAINE D'APPLICATION









AVANTAGES

- DOUBLE CALOTTE INTÉRIEURE/EXTÉRIEURE EN POLYAMIDE
- ÉCRAN INCOLORE EN POLYCARBONATE DE 1,7 MM D'ÉPAISSEUR ET CLASSE OPTIQUE 2
- ÉCRAN TRAITE ANTI-BUÉE ET ANTI-RAYURES
- · 2 MANETTES LATÉRALES DE DESCENTE DE L'ÉCRAN
- HARNAIS 6 POINTS EN TEXTILE AJUSTABLE EN HAUTEUR
- RÉGLAGE DU TOUR DE TÊTE À CRÉMAILLÈRE DE 49 À 63 CM
- JUGULAIRE 4 POINTS AVEC MENTONNIÈRE IGNIFUGÉE VO
- OPTIONS: COQUILLES ANTI-BRUIT, LAMPE FRONTALE AVEC PLATINE, PORTE-BADGE, STICKERS RÉTRORÉFLÉCHISSANTS
- · LIVRE AVEC UN SAC DE PROTECTION INDIVIDUEL

CERTIFICATIONS

Certifié en France par l'organisme notifié ALIENOR № 2754

NF EN 397+A1

2013

Résistance à la pénétration (3kN) et absorption des chocs (5kN). Résistance à la flamme. Résistance aux très basses températures (-20°C). Isolement électrique.

NF EN 50365

2002



Casque électriquement isolant pour le travail sur ou près de parties sous tension ne dépassant pas 1 000 V en courant alternatif et 1 500 V en courant continu pour le modèle sans aération casque IDRA - Classe 0.

NF EN 166

2002

Classe optique 2, protection UV n° échelon : 2-1, 2 selon NF EN170 : 2003

EN 50365

2023*

Casque IDRA 2 électriquement isolant pour le travail sur ou près d'installations sous tension ne dépassant pas 17 000 V en courant alternatif.

IDRA: CATÉGORIE 3



MARQUAGE PERSONALISÉ

Le casque IDRA peut être personnalisé avec un marquage frontal, latéral ou arrière par estampillage à chaud du logo.



COULEURS

PANTONE / RAL

Référence

BLANC

RAL9003

0251JMS

12

Conditionnement au coloris : cartons de 12 pièces | Dimensions du carton : L810 x l510 x H350 – 10kg

100% RECYCLABLE



