

PV TX

Entièrement Filetée
Empreinte TX



Panelvit® TX

ENTIEREMENT FILETÉE EMPREINTE TX

Vis **universelle** lubrifiée indiquée pour le **vissage sans pré-perçage** dans: panneaux agglomérés mélaminés, bois, éléments de quincaillerie, tôles fines, matières plastiques et chevilles.

Les parois verticales de l'empreinte TX et sa profondeur élevée permettent de transmettre entièrement la force de vissage **en évitant les dérapages** de l'embout et l'usure de l'empreinte.



Trois seules empreintes TX pour visser toute la gamme :

Diamètre: 3	Empreinte TX 10
Diamètre: 3,5 - 4 - 4,5 - 5	Empreinte TX 20
Diamètre: 6	Empreinte TX 30


TRAITEMENT GALVANIQUE CHROMITING®

de couleur irisée avec une **résistance à la corrosion 5 fois supérieure au zingage blanc standard**.
Repond au grade 4 de la norme NF1670.

LUBRIFICATION LUBEX®

Traitement anti-friction de formulation MUSTAD, qui permet de **réduire l'effort de vissage jusqu'à 50%**.





	Cod. Mustad	D (mm)	L tot (mm)	L fil (mm)	Dt (mm)	Pcs. 	Pcs. 
TX10 	PVACXP300160C8C	3	12	TOT	6	500	10000
	PVACXP300160C8C	3	16	TOT	6	500	20000
	PVACXP300200C8C	3	20	TOT	6	500	20000
	PVACXP300250C8C	3	25	TOT	6	500	15000
TX20 	PVACXP350120C8C	3,5	12	TOT	7	500	10000
	PVACXP350160C8C	3,5	16	TOT	7	500	20000
	PVACXP350200C8C	3,5	20	TOT	7	500	20000
	PVACXP350250C8C	3,5	25	TOT	7	500	15000
	PVACXP350300C8C	3,5	30	TOT	7	500	15000
	PVACXP350350C8C	3,5	35	TOT	7	500	11000
	PVACXP350400C8C	3,5	40	TOT	7	500	11000
	PVACXP350450C8C	3,5	45	TOT	7	500	7500
	PVACXP350500C8C	3,5	50	TOT	7	500	7000
	PVACXP400160C8C	4	16	TOT	8	500	20000
	PVACXP400200C8C	4	20	TOT	8	500	15000
	PVACXP400250C8C	4	25	TOT	8	500	15000
	PVACXP400300C8C	4	30	TOT	8	500	11000
	PVACXP400350C8C	4	35	TOT	8	500	11000
	PVACXP400400C8C	4	40	TOT	8	500	7500
	PVACXP400450C8C	4	45	TOT	8	500	7500
	PVACXP400500C8C	4	50	TOT	8	200	7500
	PVACXP400600C8C	4	60	TOT	8	200	5200
	PVACXP450300C8C	4,5	30	TOT	9	500	7000
	PVACXP450350C8C	4,5	35	TOT	9	500	7500
	PVACXP450400C8C	4,5	40	TOT	9	500	7500
	PVACXP450500C8C	4,5	50	TOT	9	200	6800
	PVACXP450600C8C	4,5	60	TOT	9	200	4400
	PVACXP500300C8C	5	30	TOT	10	500	7500
	PVACXP500350C8C	5	35	TOT	10	500	7000
	PVACXP500400C8C	5	40	TOT	10	500	7000
	PVACXP500500C8C	5	50	TOT	10	200	4400
	PVACXP500600C8C	5	60	TOT	10	200	4400
	PVACXP500700C8C	5	70	TOT	10	200	3000
TX30 	PVACXP600400C8C	6	40	TOT	12	200	4400
	PVACXP600500C8C	6	50	TOT	12	200	3000
	PVACXP600600C8C	6	60	TOT	12	200	3000
	PVACXP600700C8C	6	70	TOT	12	200	3000