



MAULER

L'INNOVATION DEPUIS 1919

MULTISUPPORTS

FABRIQUÉ EN
FRANCE



NETTOYANT PRO

- Dégraisse et nettoie en profondeur.
- Décrasse les salissures accumulées avec le temps.
- Elimine les traces de verdissures.

UTILISATION

Minéral : dalles et murs bétons, carrelage, marbre... (essai sur une petite surface pour vérifier la compatibilité en particulier sur les pierres reconstituées).

Bardages et terrasses bois (hors tanniques comme le Chêne, Châtaignier, Red Cedar...). Métaux ferreux et non ferreux (inox, galva, bronze, cuivre... hors aluminium), toiture bac acier.

Peinture, vernis, stratifié, mélaminé, PVC.

CONDITIONNEMENT

5 L.

TEMPS DE SÉCHAGE

Sur bois, attendre 3 jours de temps sec avant d'appliquer une finition.

Le temps de séchage varie en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.

OUTILS

Brosse synthétique, balai éponge, canon à mousse, pulvérisateur...

CARACTÉRISTIQUES

Liquide à diluer avant emploi. Contient moins de 5% d'agents de surface non ioniques.

Solvants (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE) : eau. Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42 CE applicable en 2010).

Densité (à 20°C) : env. env. 1.010.

pH : env. 13 (produit pur) - env. 12 (produit dilué 1/10).



TENSIO-ACTIFS
BIODÉGRADABLES
À 70%



RENDEMENT EN L/COUCHE

± **15-30 M²**

DILUTION : 1L DANS 5L D'EAU

± **30-50 M²**

DILUTION : 1L DANS 10L D'EAU

Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.

ENCRASSEMENT IMPORTANT

**DILUTION 1L
POUR 10L D'EAU**

DÉGRAISSER

**DILUTION 1L
POUR 5L D'EAU**

NETTOYANT PRO

DILUTION

Encrassement important : dilution 1L pour 10L d'eau.
Dégriasser : dilution 1L pour 5L d'eau.

PRÉPARATION DES FONDS

Protéger tout ce qui ne doit pas être traité.

APPLICATION

- Porter des gants et se protéger la peau. Porter des lunettes. Protéger tout ce qui ne doit pas être traité.
- Diluer impérativement le produit (voir "Dilution") et bien mélanger avant et pendant l'application pour obtenir une solution homogène.
- Appliquer. Laisser agir environ 15 min.
- Frotter à l'aide d'une brosse synthétique, balai brosse ou éponge.
- Hors support bois : privilégier 2 rinçages à l'eau douce. Si impossibilité de frotter, utiliser un nettoyeur haute pression (max 30 bars).
- Renouveler l'opération si nécessaire.
- Sur support bois : neutraliser sitôt le rinçage terminé (sur bois encore mouillé) avec **DÉGRISEUR POUR BOIS MAULER®**.

NETTOYAGE DES OUTILS

Eau.

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

2 ans en emballage hermétique d'origine.
Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NF T36-005)

Néant.

POINT ÉCLAIR

Supérieur à 100°C.

RECOMMANDATIONS (Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)



Danger. Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Substance qui contribue à la classification : hydroxyde de sodium. Tenir hors de portée des enfants. Conserver uniquement dans le récipient d'origine. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection/des vêtements de

protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. **NE PAS** faire vomir.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. **EN CAS D'INHALATION :** transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :** rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. Craint le gel.

UFI : KC40-R001-U00E-WS4H

Dangereux - Respecter les précautions d'emploi.

Veillez à toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette du produit. Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

La Manufacture MAULER

5 rue de l'Oberwald F-68360 SOULTZ

Tél.: +33 (0)3 89 52 21 15 • Fax +33 (0)3 89 50 27 06

info@mauler.fr • www.mauler.fr



<https://www.mauler.fr/produit/nettoyant-pro-multisupports/>

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

