# Systèmes de ferrures pour l'organisation avec armoires murales



- ▶ Profondeur d'armoire 400 mm
- Tiroir large Systema Top 2000

# Tiroir large



- Pour construction en corps de meuble et construction modulaire
- Pour le montage dans des armoires avec façades ou portes pivotantes
- Utilisation avec coulisse Quadro Duplex 60
- Les pièces de traction sont prémontées sur le tiroir large
- Montage par engagement sans outil
- Acier époxy

#### Hauteur minimum de façade pour la rangée de perçages 32 mm :

- 2 unités de hauteur HE (128 mm) pour cadre à dossiers suspendus et tiroir large
- 2,5 unités de hauteur HE (160 mm) pour profil SysTech

- La hauteur de façade nécessaire dépend des accessoires d'organisation utilisés
- Avec une utilisation derrière des portes pivotantes, un profil de recouvrement est recommandé

#### Conseil technique d'utilisation de Quadro Duplex :

- Cote X = 13 mm pour armoires standards
- Cote X = 22 mm pour armoires avec grand retrait de porte

# Renvoi de page:


- Accessoires, voir page 306 307
- Attache façade, voir page 249
- Supports de façade, voir page 250
- Montage tiroir large, voir page 360 361, 367

Corps de meuble mm	Dimensions extérieures mm	Dimensions intérieures mm	Référence / Couleur		UE
			aspect aluminium	noir	
435	371 x 352	325 x 326	9 011 925	0 077 949	1/120 pce
600	536 x 352	490 x 326	9 008 080	1 054 549	1/80 pce
800	736 x 352	690 x 326	9 007 215	1 054 134	1/60 pce
900	836 x 352	790 x 326	9 011 927	1 078 965	1/40 pce
1000	936 x 352	890 x 326	9 011 928	1 054 804	1/40 pce
1200	1136 x 352	1090 x 326	9 011 929	1 054 808	1/40 pce

# Dessin en coupe


### Profondeur minimum du corps de meuble avec un cadre à dossiers suspendus et un tiroir large

- ▶ Armoire avec façades = 372 mm
- ▶ Armoire avec portes pivotantes = 392 mm



### Profondeur minimum du corps de meuble avec profil SysTech

- Armoire avec façades = 372 mm
- Armoire avec façades = 380 mm avec utilisation du système parallèle



AB = Largeur extérieure