



TÉLÉCOMMANDES 2 CANAUX

⊕ L'essentiel au meilleur prix

⊕ Fourni avec une pile CR2032



09-0101

⊕
ÉQUIPÉES
d'un
ÉCONOMISEUR
DE PILES*

*Appui long équivaut à
2 appuis courts

TÉLÉCOMMANDES 4 CANAUX

⊕ Bi-technologique
pour utilisation en tant que
badge ou télécommande

⊕ Fourni avec une pile CR2032



De 09-0115 à 00-0119

09-0121

GAMME TÉLÉCOMMANDES 2 CANAUX

		COLISAGE
■ Noir	09-0101	10

GAMME TÉLÉCOMMANDES 4 CANAUX

		COLISAGE
■ Noir	09-0115	10
■ Bleu	09-0116	10
■ Rouge	09-0117	10
■ Jaune	09-0118	10
■ Vert	09-0119	10
■ Orange	09-0121	10

DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS (L x H x P)	Télécommande	41 x 71 x 13 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
	Température de stockage	0 à +35°C
	Indice Protection	IK07
	Nombre de coloris	1
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Nombre de canaux	2
	Identifiant	10 chiffres gravés
	Technologie HF 868 MHz	✓
	Accès pile facile	CR2032

DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS (L x H x P)	Télécommande	44 x 74 x 11 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
	Température de stockage	0 à +35°C
	Indice Protection	IK07
	Nombre de coloris	6
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Nombre de canaux	4
	Identifiant	10 chiffres gravés
	Technologie Mifare et HF 868 MHz	✓
	Accès pile facile	CR2032