



Rev. 07/2025

PLATINE DE DOUCHE TUBE FIX

Plaque de raccordement douche entraxe
150 mm.

PLATINE DE DOUCHE TUBE FIX

Plaque de raccordement douche entraxe
150 mm.

*



GAMME DE FABRICATION

Référence	Dimension	Raccord	Entraxe
43340416	Ø16 – ½ FF	MM UNI-EN-ISO 228	150 mm

DESCRIPTION

La **Platine TUBE FIX** est un kit spécialement étudié pour la fixation d'une robinetterie sur une cloison en plaque de plâtre ou alvéolaire. Pour l'installation d'une robinetterie sanitaire à entraxe 150 mm (douche et baignoire), avec raccords à sertir pour raccordement sur tubes multicouche de 16mm. La platine TUBE-FIX est la solution la plus innovante : rapidité d'installation, visitable et sans cheville.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Il consiste à fixer une plaque-support en acier sur cloison en plaque de plâtre ou alvéolaire sur laquelle on vient positionner 2 coudes avec leurs raccords spécifiques (à sertir) raccordés directement aux tubes multicouche. Tout le système de fixation "disparaît" sous la couche de colle et sous le revêtement mural choisi devenant alors complètement invisible à l'oeil nu.

COMPOSITION DU KIT

- 1 kit préassemblé prêt à monter (ne pas désassembler)
- 2 coudes laiton chromés prêts à raccorder aux tubes
- 2 écrous et 6 vis de fixation des coudes sur la platine
- 1 outil de réglage des écrous
- 2 bouchons de protection

AVANTAGES

- montage express et sécurisé (fenêtres de contrôle)
- sertissage multi-empreintes : th-h-u-b-f
- montage sans cheville (système breveté)
- facile à carreler

SPECIFICATION

Brevets européens.

Pour cloison en plaque de plâtre (type BA13) de 13 mm à 26 mm

Raccords pour tubes multicouche 16x2 mm

Raccords éprouvés 1000 cycles à 3 bars (eau froide: 20°/15' - eau chaude: 90°/15')

Raccords multi sertissage (profils de mâchoires: TH-H-U-B-F) Certification QB profil TH

Entraxe: 150 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Liquide compatible

Eau

Pression max. d'exercice

10 bar

Température de travail

95 °C

Coude

Laiton CW617N

Platine

Acier Inox

INSTALLATION

Coudes déjà vissés sur la platine



Platine sécable



Raccords visitables garantie biennale



Le montage de votre robinetterie facilité!



INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

- Il est préconisé de réaliser un joint silicone entre les coudes et le carrelage afin d'éviter les infiltrations.
- Cette opération peut être aussi utile dans le cadre de la norme d'isolation RT 2012.



AVERTISSEMENTS DE STOCKAGE

Stocker le produit dans son emballage fermé, dans un endroit propre, à l'abri du gel, de l'humidité, de l'exposition au soleil, des sources de chaleur, des flammes nues ou des sources d'ignition. Éviter les fluctuations de température soudaines en maintenant des conditions optimales de température et d'humidité (température 10-35 °C / humidité <80%). Veiller à ce qu'il n'y ait pas de risque de dommages causés par d'autres matériaux ou de manipulation par des personnes non autorisées. Pour plus de détails sur le stockage correct, veuillez vous référer à la fiche technique individuelle du produit.

RBM spa se réserve le droit d'apporter des améliorations et des modifications aux produits décrits et aux données techniques associées à tout moment et sans préavis. Les informations et images contenues dans ce document sont destinées à être fournies à titre indicatif et ne sont pas contractuelles et ne dispensent en aucun cas l'utilisateur de suivre scrupuleusement les réglementations en vigueur et les règles de bonnes pratiques.