

Charnière à boîtier à montage rapide

- ▶ Intermat 9944 W-45
- ▶ Pour ferrages d'angle -45°, angle d'ouverture 125°



- ▶ Charnière automatique avec technique de clipsage
- ▶ Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 2
- ▶ Pour angle de corps de meuble -45°
- ▶ Pour épaisseur de porte de 15 à 28 mm
- ▶ Diamètre du boîtier 35 mm
- ▶ Profondeur du boîtier 12,7 mm
- ▶ Réglage du recouvrement intégré + 2 mm / - 2 mm
- ▶ Réglage de la profondeur intégré + 2 mm / - 2 mm
- ▶ Réglage de la hauteur par plaque de montage
- ▶ Matériau du bras de charnière : zamak nickelé
- ▶ Matériau du boîtier de charnière : acier nickelé

Intermat 9944 W-45, angle d'ouverture 125°

en applique



Montage du boîtier	Schéma de perçage	Alésage de fixation ø x T mm	Base B 10 mm	UE
à visser TH 42		-	0 077 643	50 pcs
à enfoncer TH 43		ø 10 x 11	0 077 720	50 pcs
Montage rapide Fix TH 45		ø 10 x 6	0 077 723	50 pcs
avec manchons à expansion prém. TH 48		ø 10 x 11	9 044 978	50 pcs
à visser TB 42		-	9 043 312	50 pcs
à enfoncer TB 43		ø 8 x 11	0 077 721	50 pcs
Montage rapide Fix TB 45		ø 8 x 6	0 077 724	50 pcs
avec manchons à expansion prém. TB 48		ø 8 x 11	9 044 981	50 pcs