



Multimètre isolé 1000V

FL-17

10 rue Camille de Rochetaillée 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 \in









DESCRIPTION

Multimètre isolé 1000V

PRATIQUE : Large écran LCD rétroéclairé + arrêt automatique.SECURITE : Indicateur de dépassement de mesure + protection contre les surtensions par fusible.

Idéal pour tests sur véhicules hybrides ou toutes autres applications automobile.

- 14 fonctions notamment:
- DCV, ACV (400mV 600V).
- DCA, ACA 40mA 20A).
- Résistance (4000hm 40M0hm).
- RPM (Tach) (600 12000tr/min), 2 à 10 cylindres.
- Fréquence (4kHz 40MHz).
- Température IR (-30°C 1000°C) °C/°F.
- Test de Dwell, de continuité et contrôle des diodes.
- Mesure le temps d'impulsion en ms, indique le temps d'ouverture des injecteurs, contrôle les transmissions électroniques, sauvegarde des données.

CAT IV - 600V / CAT III - 1000V

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée 42000 Saint-Etienne - France


RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 \in











NORMES / DIRECTIVES

EN 61010-1, 2014/30/CE, EN 61010-2-033, EN 61326-1, 2014/35/UE, EN 61326-2-1

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	MULTIMETRE ISOLE 1000 VOLTS
Référence commerciale	FL-17
Poids (g)	2000
Garantie	M1 Garantie SAM Appareil et Machine

Garantie appliquée

M1 | Garantie SAM Appareil et Machine

Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

>> En savoir plus

10 rue Camille de Rochetaillée 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 \in





