

SCIE À BÛCHE • Ø 700 MM

LOSAB700

Fiche produit



Caractéristiques

- Bâti mécanosoudé offrant robustesse, stabilité, et une résistance maximale à la torsion.
- Barre d'attelage 3 points Cat.1.
- Entraînement par cardan (en option, non fourni) sur prise de force.
- Transmission par double courroie avec poignée de débrayage.
- 2 roues Ø 210 mm et large poignée pour un déplacement aisé.
- Chariot de coupe et protecteur supérieur interverrouillés pour un travail en toute sécurité.
- Poignée de chariot réglable en hauteur pour plus de confort.
- Butée de longueur pour les coupes répétitives, rallonge de chariot coulissante pour les grandes longueurs.
- La machine est livrée avec les roues de déplacement, la butée de longueur 560 mm, la rallonge de chariot, une lame carbure Ø 700 de 46 dents, clés et notice d'utilisation.
- Livré avec une griffe de maintien de la bûche pour une sécurité accrue.



Interverrouillage du chariot de coupe et du protecteur supérieur.



Attelage 3 points et entraînement sur prise de force.



Consultez nos 8000 références et retrouvez les options de cette machine sur notre site web

Données techniques

GARANTIE	2
Entraînement / Transmission	Cardan / Double courroie
Vitesse de rotation cardan	540 t/min
Puissance tracteur mini	12 kW / 16 CV
Diamètre et alésage de lame	Ø 700 x 30 mm
Vitesse de rotation de lame	1540 t/min
Diamètre de bûche maxi	Ø 240 mm
Largeur du chariot	760 mm
Rallonge de chariot	430 mm

Hauteur poignée de chariot	850 à 1150 mm
Encombrement	1550 x 980 x 1230 mm
Poids net	151 kg
Poids brut	170 kg
Colisage	1120 x 1000 x 1270 mm
Racine Pièces Détachées	301000 (+ N°/vue éclatée)
Gencod	3661589119513
Courroie	Trapézoïdale B1346