



Cheville radiateur

Pour doublage plaque de plâtre + isolant

Description

- Fixation de radiateur sur matériaux creux avec doublage plaque de plâtre + isolant.
- Vis double filet finition zinguée blanche.
- Vis et rondelles fournies
- Cheville radiateur léger : cheville Ø10, vis double filet Ø7 filetage M8 x 35 mm, rondelle Ø8, écrou M8.
- Cheville radiateur lourd : cheville Ø12, vis double filet Ø10 taraudage M8, rondelle Ø8, écrou M8, vis métaux M8.

Les + du produit

- Facile et rapide.
- Expansions sur plusieurs alvéoles du support.
- Cheville 100% nylon polyamide 6.
- Ailettes anti-rotation.
- Fabrication Française.



Les variantes du produit


Désignation 14 variantes	Longueur	Référence	Cond	Surcond
CHEV. RADIATEUR LEGER 10 X 160 Sachet de 2	160 mm	A150200	Sachet de 2	10 Sachets
CHEV. RADIATEUR LEGER 10 X 160 M8 X125 Bte de 20	160 mm	A150215	Boîte de 20	Aucun
CHEV. RADIATEUR LEGER 10 X 200 Sachet de 2	200 mm	A150220	Sachet de 2	10 Sachets
CHEV. RADIATEUR LEGER 10 X 240 Sachet de 2	240 mm	A150222	Sachet de 2	5 sachets
CHEV. RADIATEUR LEGER 10 X 280 Sachet de 2	280 mm	A150224	Sachet de 2	5 sachets
CHEV. RADIATEUR LEGER 10 X 200 M8 X 125 Bte de 20	200 mm	A150231	Boîte de 20	Aucun
CHEV. RADIATEUR LEGER 10 X 240 M8 X 125 Bte de 20	240 mm	A150232	Boîte de 20	Aucun
* CHEV. RADIATEUR LEGER 10 X 280 M8 X 125 Bte de 20 x	280 mm	A150234	Boîte de 20	Aucun
CHEV. RADIATEUR 12X200 M8 Sachet de 2	200 mm	A160100	Sachet de 2	10 Sachets
CHEV. RADIATEUR 12 X 200 M8 Bte de 20	200 mm	A160150	Boîte de 20	Aucun
CHEV. RADIATEUR 12X240 M8 Sachet de 2	240 mm	A160200	Sachet de 2	10 Sachets
CHEV. RADIATEUR 12X300 M8 Sachet de 2	300 mm	A160220	Sachet de 2	10 Sachets
CHEV. RADIATEUR 12 X 240 M8 Bte de 20	240 mm	A160250	Boîte de 20	Aucun
* CHEV. RADIATEUR 12 X 300 M8 Bte de 20 x	300 mm	A160270	Boîte de 20	Aucun

Ø Cheville	Longueur cheville	Profondeur de perçage	Perçage	Doublage max.
Ø10 + vis Ø7	160 mm	170 mm	Ø10	30 mm
	200 mm	210 mm	Ø10	70 mm
	240 mm	250 mm	Ø10	110 mm
	280 mm	290 mm	Ø10	150 mm
Ø12 + vis Ø10	200 mm	210 mm	Ø12	70 mm
	240 mm	250 mm	Ø12	110 mm
	300 mm	310 mm	Ø12	170 mm

Les informations techniques - Mise en oeuvre


Les informations techniques - Mise en oeuvre

1




Percer

2




Enfoncer la cheville entièrement au ras de la plaque de plâtre à l'aide d'un marteau.

2 bis




3



Vis double filet
TH M6
Contre-écrou
Visser ici
clé de 13


Mettre la vis TH + l'écrou sur la vis double filet pour faire contre-écrou.

4



Visser la vis double filet à fond (clé plate de 13). Voir photo n°5

5



Débloquer l'écrou, dévisser le contre-écrou. La cheville est prête à recevoir la pièce à fixer.