



## Spécifications techniques

COQUE EXTERNE: PP Polypropylène  
COQUE INTERNE: HD Polystyrène  
BANDEAU: PA en nylon soufflé  
(fixé à la coque externe sans l' aide de rivets métalliques)  
TAILLE: Universelle réglable de 51 à 63 cm  
HOMOLOGATION: EN 397

 390 g  -30°C/+50°C



WHE00008.201  
WHITE



WHE00008.202  
YELLOW



WHE00008.203  
ORANGE



WHE00008.204  
RED



WHE00008.205  
GREEN



WHE00008.206  
BRITISH GREEN



WHE00008.207  
ROYAL



WHE00008.208  
BLUE



WHE00008.210  
BLACK

## Technologie



AIR

**AERATION:** Ventilation maximale grâce aux ouvertures d' aération.

Les ouvertures d' aération et la trame de la coque intérieure garantissent une respirabilité efficace.



CLIP

**CLIPS DE FIXATION:** Casque doté de fixation pour lampes externes en résine acétate, compatibles avec toutes les lampes frontales avec bande présentes sur le marché.



GRID

**GRILLE ANTI-INTRUSION:** Ouvertures d' aération protégées par une grille anti-intrusion, qui empêche l' intromission de débris et garantit la respirabilité.



CHINSTRAP  
EN 397

**JUGULAIRE EN 397:** Jugulaire à 4 points d' accroche. Fermeture et ouverture à déclenchement rapide conforme à la norme EN 397. Equipée d' un séparateur latéral pour régler la longueur des sangles.



RING TO HOOK

**BAGUE POUR SUPPORTER LE CASQUE:** Jugulaire équipée de bague pour l' accrochage du casque au harnais.



SANITIZED®

**SANITIZED®:** Le traitement Sanitized® agit comme un déodorant interne qui prévient la formation des mauvaises odeurs. Grâce à sa fonction hygiénique, il prévient efficacement de la prolifération des bactéries, en augmentant la fraîcheur et le confort du tissu en contact avec la peau.



2DRY

**2DRY:** Tissu de haute technologie qui offre un confort maximal et qui sèche très rapidement, en favorisant la diffusion et la dispersion de l'humidité vers l'extérieur et donnant une agréable sensation de fraîcheur sur votre tête.



**REGLAGE MICROMETRIQUE:** Le mécanisme de réglage micrométrique est situé dans la partie postérieure du casque, il garantit un réglage rapide et précis, même en portant des gants.



VISOR

**VISIÈRE:** Points de fixation pour visière.



EARMUFFS

**PROTECTIONS ANTIBRUIT:** Points de fixation pour le montage de protections antibruit en utilisant l'adaptateur à baïonnette KASK. Compatible avec toutes les protections antibruit KASK.

## Performance

|                                                               |                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROTECTION CONTRE LES CHOCS SOMMITALES                        |  5 Kg de 2 m 100 J  |
| PROTECTION CONTRE LES CHOCS LATÉRAUX, FRONTAUX ET POSTÉRIEURS |  5 Kg de 0,5 m 25 J |
| PROTECTION CONTRE LA PÉNÉTRATION D'OBJETS                     |  3 Kg de 1 m 30 J   |
| DÉLIVRANCE DE LA JUGULAIRE >15 kg <25 kg                      |                     |
| EFFICACITÉ DE LA JUGULAIRE                                    |                     |
| TEST DE RÉSISTANCE AUX BASSES TEMPÉRATURES                    |  T= -30°C           |
| PROTECTION CONTRE LES DÉFORMATIONS LATÉRALES - LD             |                     |
| PROTECTION CONTRE LES PROJECTIONS DE METAUX EN FUSION - MM    |                     |



 Prérequis standards

 Test additionnelle en conformité avec les standards EN 12492

 Prérequis optionnelles

## Informations Additionelles



### GARANTIE

3 ans de la date d'achat.

### DUREE DE VIE

10 ans de la date de production (la date est imprimée sur une étiquette présente à l'intérieur du casque).

Inspectez régulièrement le casque pour déceler des dommages éventuelles. Des fissures, décollements, déformations ou écaillages constituent des éléments importants dans la révision de l'état du casque.

### NETTOYAGE

Utiliser exclusivement de l'eau, du savon neutre et un chiffon doux et propre. Le rembourrage interne peut être lavé à la main avec de l'eau froide ou en machine (max 30°C). Éviter absolument l'utilisation de détergents chimiques et de solvants.

### STOCKAGE

il est préférable de garder le casque à l'abri de la lumière directe et loin de toute source de chaleur.

### APPLICATION D'ADHESIF

Ne pas appliquer d'adhésifs, de solvants, d'étiquettes autocollantes ou de vernis, qui ne se conforment pas aux spécifications du fabricant. Toute modification impropre peut altérer la fonction protective.

## Accessoires



VW100002  
VISIERE V2



VW100003  
ECRAN FULL FACE



WHP00001  
COQUILLES



WAC00003  
ADAPTATEUR A BAYONETTE



WAC00020  
PROTÈGE NUQUE POUR PLASMA



WPA00002  
MOUSSE INTERNE DE RECHANGE



UPA00001  
MOUSSE INTERNE HIVERNALE



UAC00002  
SAC PORTE CASQUE