


SCIE A RUBAN METAL MANUELLE · 150 MM
MANUELE LINTZAAG · 150 MM

SRM150


MONOPHASÉ · MONOFASE



Arrosage et guide-lame.
 Afstelbare zaagaanslag en
 zaagbladgeleiding.



150 mm



Archet orientable de 0° à 60° à gauche
 pour des coupes à l'équerre.
 Oriëntatie van de boog van 0° tot 60°
 links voor rechthoekige sneden.

DONNÉES DE LA MACHINE

MACHINEGEGEVENS

- Bâti et archet de scie en fonte grise massive
- Orientation de l'archet de 0° à 60° gauche pour les coupes à l'équerre
- Interrupteur IP54 basse tension avec arrêt d'urgence (coup de poing)
- Marche par appui sur gachette
- Guide lame par roulements
- Etau à serrage rapide
- Descente manuelle de l'archet avec ressort de rappel
- Tension de lame réglable par volant
- Arrêt automatique en fin de coupe
- Dispositif de lubrification par 2 points en électro-pompe
- Système complet d'arrosage avec bac récupérateur de fluide
- Butée de coupe réglable pour les pièces en série
- Transmission par réducteur coaxial
- Equipée de série d'une lame Bi-métal haute qualité
- Equipée d'un rouleau pour amener les pièces de grandes longueurs
- Livrée de série avec socle
- Onderstel en zaagboog in grijs massief gietijzer
- Oriëntatie van de boog van 0° tot 60° links voor rechthoekige sneden
- Schakelaar IP54 lage spanning met noodstopshakelaar
- Treedt in werking door trekker over te halen
- Zaagbladgeleiding met rollen
- Bankschroef
- Manuele afdaling van de boog met terughaalveer
- Spanning van het blad is afstelbaar met wiel
- Automatische stop aan het einde van het zagen
- Smeersysteem met 2 polen in elektrische pomp
- Volledig sproeisysteem met recuperatiebak voor de vloeistof
- Afstelbare zaagaanslag voor een reeks stukken
- Transmissie via coaxiale reductor
- Uitgerust met een kwaliteitsvolle bi-metalen blad
- Uitgerust met een rol om lange stukken te kunnen aanbrengen
- Geleverd met voetstuk

GARANTIE	2	GARANTIE
Puissance moteur (230V - 50HZ)	550 W - 0.75 CV	Motorvermogen (230V-50hz)
Dimensions de lame HSS bi-métal M42	1735 x 13 x 0.65mm	Afmetingen van het mes HSS bi-métal M42
Vitesse de coupe	34 m/min	Snijnsnelheid
Etau de serrage	170mm	Spanklem
Montée de l'archet	Manuelle	Stijgen van de zaagbeugel
Descente	Assistée par ressort	Dalen ,geassisteerd door vering
Capacité de coupes maxi à 90°	○□□ 150-150-150x140mm	Snijcapaciteit 90°
Capacité de coupes maxi à 45°	○□□ 115-115-115x140mm	Snijcapaciteit 45°
Capacité de coupes maxi à 60°	○□□ 70-70-70x90mm	Snijcapaciteit 60°
Hauteur de travail	850mm	Werkhoogte
Dimensions avec archet en position haute(LxlxH)	1020X470X1520mm	Afmetingen met zaagbeugel in hoge positie
Dimensions avec archet en position basse(LxlxH)	1020X470X1270mm	Afmetingen met zaagbeugel in lage positie
Poids net (socle inclus)	100kg	Netto gewicht (stand including)
Références pour pièces détachées	1500(+N°vue éclatée)	Referentie voor wisselstukken
Colisage n°1 machine (LxlxH)	930X470X480mm	Verpakking n°1 machine(LxWxH)
Colisage n°2 stand (LxlxH)	740X540X330mm	Verpakking n°2 stand(LxWxH)
Gencode	3661589056801	EAN-code
Poids brut	106kg	Bruto gewicht