

RACCORDS THERMORETRACTABLES

Raccords pression & protection - SNMD

Avec résine d'étanchéité «co-extrudée»



ÉCOULEMENT GRAVITAIRE ET PRESSION JUSQU'À 5 BAR

- **Raccordement** : multi-matériaux et multi-diamètres.
- **Résistance à la pression selon rétreint** : jusqu'à 5 bar maxi avec rétreint total et idéalement avec emboîture, **toujours sur supports propres, dégraissés, secs, abrasés et préchauffés.**
- **Température d'utilisation** : extrêmes de -25 à 85°C, **constante 25°C.**



TOUJOURS SUR SUPPORT : PROPRE, DÉGRAISSÉ, SEC, ABRASÉ ET PRÉCHAUFFÉ.

Code article	MANCHON THERMORETRACTABLE PRESSION	Ø avant rétreint	Ø Maximum d'utilisation 0,7 BAR	Ø Maximum d'utilisation 3 BAR	Ø Maximum d'utilisation 5 BAR	Long. mm
SNMD-22-6/125	22-6 mm - long. 125mm	22	15	12	6	125
SNMD-22-6/250	22-6 mm - long. 250mm	22	15	12	6	250
SNMD-22-6/500	22-6 mm - long. 500mm	22	15	12	6	500
SNMD-22-6/1000	22-6 mm - long. 1000mm	22	15	12	6	1000
SNMD-45-12/125	45-12 mm - long. 125mm	45	25	15	12	125
SNMD-45-12/250	45-12 mm - long. 250mm	45	25	15	12	250
SNMD-45-12/500	45-12 mm - long. 500mm	45	25	15	12	500
SNMD-45-12/1000	45-12 mm - long. 1000mm	45	25	15	12	1000
SNMD-55-15/125	55-15 mm - long. 125mm	55	34	25	15	125
SNMD-55-15/250	55-15 mm - long. 250mm	55	34	25	15	250
SNMD-55-15/500	55-15 mm - long. 500mm	55	34	25	15	500
SNMD-55-15/1000	55-15 mm - long. 1000mm	55	34	25	15	1000
SNMD-90-25/250	90-25 mm - long. 250mm	90	50	34	25	250
SNMD-90-25/500	90-25 mm - long. 500mm	90	50	34	25	500
SNMD-90-25/1000	90-25 mm - long. 1000mm	90	50	34	25	1000
SNMD-130-34/250	130-34 mm - long. 250mm	130	80	50	34	250
SNMD-130-34/500	130-34 mm - long. 500mm	130	80	50	34	500
SNMD-130-34/1000	130-34 mm - long. 1000mm	130	80	50	34	1000
SNMD-160-50/500	160-50 mm - long. 500mm	160	124	80	50	500
SNMD-160-50/1000	160-50 mm - long. 1000mm	160	124	80	50	1000

Application

- Sur le PVC, le PE, le PER, le PP lisse, l'ABS, le cuivre, le plomb, le zinc, l'acier galvanisé, la fonte, le grès, le béton, ... (Autres nous consulter)
- Plages d'utilisation à 5 bar maxi : diamètres de 6 mm à 50 mm
Disponible selon les diamètres et types d'utilisations en longueur de : 125 mm / 250 mm / 500 mm / 1000 mm
- Ne résiste pas aux hydrocarbures



- Grande capacité à rendre étanche
- Excellente protection contre la corrosion
- Bonne résistance aux intempéries et aux U.V
- Pouvoir de rétraction élevé, large éventail d'applications
- Possibilité d'entreposage illimité
- Excellente résistance aux agents chimiques

CUIVRE / PVC



PLOMB / PVC

