

Pour métal, inox, bois et PVC



Page 14.

Pour matériaux composites



Page 18.

Pour tôles fines



Page 19.

Accessoires scies trépan



Page 20.





GUIDE DE SÉLECTION DES SCIES TRÉPANS

TECHNOLOGIE	BOIS	BOIS CLOUÉ	MÉTAL NON FERREUX	PLASTIQUES COMPOSITES	MÉTAL FIN	ACIER NOXYDABLE	PLAQUE DE PLÂTRE	Fonte FER	ABRASIFS	CARRELAGE	PIERRE
											
Bimetal T2	***	***	***	**	*	***	**	**			
Carbure CT	**		**	***		**	***	**	**		
Carbure CHC					***						
Diamant ERKO								**	**	***	***

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE SCIES TRÉPANS !

Pour percer tous les métaux, les inox, les bois.
Bimétal HSS M42 au Cobalt : polyvalence et performance.

Technologie T2™

Une nouvelle denture révolutionnaire.
Une lame plus rapide, une efficacité accrue, moins de vibrations.



**SPEED
SLOT™**



CONFORT - VITESSE - LONGÉVITÉ

COUPE **2x** PLUS VITE

Par rapport à l'ancien modèle. Test réalisé dans une poutrelle de bois de 5 cm par 10 cm.

DURE **2x** PLUS LONGTEMPS



Par rapport à l'ancien modèle. Test réalisé dans de l'acier inoxydable de 2.6 mm d'épaisseur.

SPEED SLOT™

Un système breveté exclusif et un revêtement intérieur anti-adhésif.

RAPIDITÉ - SIMPLICITÉ - SÉCURITÉ

Extraction de la carotte en **2** temps **3** mouvements !

10 % plus haut  

pour percer jusqu'à **45 mm**

Éjection de la carotte simple et rapide

- 
- 
- 

Diamètre (mm)	Référence	Vitesses en tours par minute avec lubrification					Code-barres	Colisage
		Acier doux	Acier inox	Fonte	Laiton	Aluminium		
Pour les arbres 1L, 4L, 5L et 5LSB ou 1SL (sans percussion)								
14	30009-9L	580	300	400	790	900	082472300093	1
16	30010-10L	550	275	365	730	825	082472300109	1
17	30011-11L	500	250	330	665	750	082472300116	1
19	30012-12L	460	230	300	600	690	082472300123	1
20	30098-20MMHS	425	210	280	560	630	082472300987	1
21	30013-13L	425	210	280	560	630	082472300130	1
22	30014-14L	390	195	260	520	585	082472300147	1
24	30015-15L	370	185	245	495	555	082472300154	1
25	30016-16L	350	175	235	470	525	082472300161	1
27	30017-17L	325	160	215	435	480	082472300178	1
29	30018-18L	300	150	200	400	450	082472300185	1
30	30019-19L	285	145	190	380	425	082472300192	1

Diamètre (mm)	Référence	Vitesses en tours par minute avec lubrification					Code-barres	Colisage
		Acier doux	Acier inox	Fonte	Laiton	Aluminium		
Pour les arbres 2L, 3L, 6L, 7L, 2LSB, 6LSB ou 2SL (sans percussion)								
32	30020-20L	285	145	180	380	425	082472300208	1
33	30021-21L	275	140	180	360	140	082472300215	1
35	30022-22L	160	135	175	345	390	082472300222	1
37	30023-23L	240	120	160	315	360	082472300239	1
38	30024-24L	230	115	150	300	345	082472300246	1
40	30025-25L	220	110	145	290	330	082472300253	1
41	30026-26L	210	105	140	280	315	082472300260	1
43	30027-27L	205	100	135	270	305	082472300277	1
44	30028-28L	195	95	130	250	295	082472300284	1
46	30029-29L	190	95	125	250	285	082472300291	1
48	30030-30L	180	90	120	240	270	082472300307	1
51	30032-32L	170	85	115	230	255	082472300321	1
52	30033-33L	165	80	110	220	245	082472300338	1
54	30034-34L	160	80	105	210	240	082472300345	1
57	30036-36L	150	75	100	200	200	082472300369	1
60	30038-38L	140	70	95	190	190	082472300383	1
64	30040-40L	135	65	90	180	180	082472300406	1
65	30041-41L	130	65	85	175	175	082472300413	1
67	30042-42L	130	65	85	170	170	082472300420	1
68	30043-43L	125	65	85	170	170	082472300437	1
70	30044-44L	120	60	80	160	160	082472300444	1
73	30046-46L	115	60	80	160	160	082472300468	1
76	30048-48L	110	55	75	150	150	082472300482	1
79	30050-50L	105	50	70	140	140	082472300505	1
83	30052-52L	100	50	70	140	140	082472300529	1
86	30054-54L	95	45	65	130	130	082472300543	1
89	30056-56L	95	45	65	130	130	082472300567	1
92	30058-58L	90	45	60	120	120	082472300581	1
95	30060-60L	85	40	55	120	120	082472300604	1
98	30062-62L	85	40	55	110	110	082472300628	1
102	30064-64L	80	40	55	110	110	082472300642	1
105	30066-66L	80	40	55	110	110	082472300666	1
108	30068-68L	75	35	55	110	110	082472300680	1
111	30070-70L	75	35	50	100	100	082472300703	1
114	30072-72L	70	35	50	100	100	082472300727	1
118	30074-74L	70	35	45	90	90	082472300741	1
121	30076-76L	65	35	45	90	90	082472300765	1
127	30080-80L	65	30	40	85	85	082472300802	1
140	30088-88L	60	30	35	80	80	082472300888	1
152	30096-96L	65	25	35	75	75	082472300963	1

La gamme complète de trépan LENOX® T2™ Speed Slot™ propose 52 diamètres du 14 au 152 mm. Ils sont compatibles avec tous les arbres de montage standards et les arbres à changement rapide SNAP-BACK™ LENOX®.

RETROUVEZ LES COFFRETS MÉTIERS PAGE 16.