



COMBINÉ PONCEUR • 150 MM

GECOMBINEERDE SCHUURMACHINE • 150 MM

LOPON150

MONOPHASÉ • MONOFASE



Table en fonte d'aluminium inclinable à 45°
Tafel in gegoten aluminium verstelbaar tot 45°



DONNÉES DE LA MACHINE

MACHINEGEGEVENS

GARANTIE	2	GARANTIE
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	370W - 0,5 CV	Motorvermogen (230 V - 50 Hz)
Encombrement (LxHxH)	480 x 350 x 325 mm	Machine afmetingen
Dimensions de la table	215 x 146 mm	Tafel afmetingen
Inclinaison	45° vers le bas	Kantelbaarheid
Guide d'onglet	- 60° à + 60°	Verstelgeleider
Sortie d'aspiration	ø 67 mm	Stofafzuiging
Disque de ponçage. Diamètre	150 mm	SCHUURDISC. Diameter
Fixation	Autocollant / Adhesive	Fixatie
Vitesse de rotation	2850 t/min	Toerental
Bande de ponçage. Dimensions de la bande (LxI)	914 x 100 mm	Schuurband. Band afmetingen
Vitesse	435 m/min	Snelheid
Inclinaison	0° et 90°	Kantelbaarheid
Longueur de la table d'appui	310 mm	Werktafel lengte
Poids Net	16 kg	Netto gewicht
Référence pour pièces détachées	190000 (+ N° vue éclatée)	Referentie voor wisselstukken
Gencod	3700501700269	EAN-code
Colisage (LxHxH)	560 x 315 x 350 mm	Verpakking (L x L x H)
Poids Brut	18 Kg	Bruto gewicht

150 mm

- Bâti en fonte d'acier alliant robustesse et stabilité, avec trous de fixation permettant d'installer la machine sur un piétement ou un établi.
- Puissant moteur asynchrone de 370W, endurant et silencieux.
- Capteur de sciure au niveau de la bande, sortie d'aspiration Ø67mm commune avec le disque ce qui évite de multiplier les branchements.
- Butée d'appui en bout de table de la bande. Bien dimensionnée, elle permet également de canaliser les sciures vers le capteur.
- Manette de détente rapide de la bande. Elle se sort aisément par l'avant, sans besoin de démonter quoi que ce soit.
- Molette de centrage de la bande située également à l'avant.
- Table en fonte d'aluminium inclinable jusqu'à 45° vers le bas.
- Guide d'onglet réglable à ±60° pour le ponçage des pièces biseautées.
- Support de bande relevable à 90°, avec possibilité de fixer la table inclinable pour un meilleur confort de travail.

- Gietijzeren onderstel dat zorgt voor de robuustheid en de stabiliteit, met bevestigingsgaten waardoor het mogelijk is om de machine te installeren op een voet of een werkbank.
- Krachtige asynchrone motor van 370W, uitloeiend en geruisloos.
- Zaagselcollector ter hoogte van de band met een afzuigmond Ø67mm gemeenschappelijk met die van de schijf. Zo worden teveel vertakkingen vermeden.
- Steunaanslag aan het uiteinde van de tafel van de band. De aanslag zorgt er eveneens voor dat het zaagsel geleid wordt naar de collector.
- Snelle ontspanningshendel van de band. De hendel kan gemakkelijk aan de voorkant getrokken worden, zonder eerst iets te moeten demonteren.
- Handwiel voor de centering van de band bevindt zich ook aan de voorkant.
- Tafel in gegoten aluminium verstelbaar tot 45° naar beneden.
- Verstelgeleiding verstelbaar tot ±60° voor het schuren van afgeschuinde stukken.
- Bandondersteuning kan verhoogd worden tot 90°, met de mogelijkheid om de verstelbare tafel vast te zetten om zo comfortabeler te kunnen werken.