

PRO 18v

- ✓ Moteur quadripolaire 18V
- ✓ Seulement 206 mm de longueur et 161 mm sans le mandrin
- ✓ Mandrin autoserrant amovible 13 mm, pour un maximum de polyvalence
- ✓ 2 vitesses 0-550 / 0-1800 tr/min
- ✓ Sélecteur 3 modes indépendants : perçage, vissage, percussion
- ✓ Réception 1/4 HEX une fois le mandrin retiré. L'embout 25 mm peut être laissé même lorsque le mandrin est en place



Batterie fournie	2 x 4.0Ah
Cadence de frappe max (cps/min)	7150 / 23400
Cap. Bois/métal/béton [mm]	40 / 13 / 13
Capacité acier (mm)	13
Capacité batterie (Ah)	4.0Ah
Capacité bois (mm)	45
Capacité mandrin (mm)	13
Capacité pierre (mm)	13
Chargeur fourni	60 min
Code EAN	4058546339128
Couple max (Nm)	60
Emballage	Coffret
LED	Oui
Niveau de pression acoustique (L _{pa})(dB(A))	87
Niveau de puissance acoustique (L _{wa})(dB(A))	98
Nombre de batterie(s)	2
Poids (kg)	1.3
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.0 (L1840S)
Réglages couple	24
Réglages vitesse	2
Tension (V)	18
Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s ²)	1.5
Tolérance de vibration de perçage dans le métal (m/s ²)	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	5
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	5