# Cat. 3: Cintrage



### CINTREUSE ARBALETE

Réf: 250300 - 250301 - 250302 - 250303 -

250304 - 250305





- > Rapide et sans effort : rapport force / nombre d'actionnements optimal.
- > **Puissante :** conçue pour cintrer l'inox jusqu'au Ø 15 mm.
- > **Robuste**: grâce à ses matériaux optimisés de haute qualité.



Réf. 250302 Cintreuse Cuivre 12 à 22 mm en coffret **Virabox** 

#### Avantages produits

- 1 Cintrage parfait des **tubes cuivre recuits** (en conformité avec les préconisations de la **norme EN 1057**) jusqu'au Ø 22 mm, des **tubes multicouches** jusqu'au Ø 32 mm, des **tubes inox** et **électro-zingué** jusqu'au Ø 15 mm.
- 2 Optimisation de la force à exercer par rapport au nombre d'actionnements de la poignée mobile pour une réalisation facile et rapide des cintrages.
- 3 Corps en aluminium haute qualité, poignée mobile en acier forgé traité.
- 4 Entrainement mécanique simple et robuste par **double cliquet en ligne** et crémaillère en **acier traité haute résistance**.
- 5 Utilisation polyvalente : à **1 main** pour un **cintrage rapide** sur la plupart des diamètres,
- à **2 mains** pour **plus de puissance** sur les matériaux et les diamètres les plus contraignants.
- 6 **Légère et maniable**, seulement 1,3 kg (machine nue) pour moins de fatigue de l'utilisateur.
- 7 Levier de déverrouillage pour un retrait rapide de la forme de cintrage.
- 8 Poignée Soft Touch® antidérapante pour une bonne prise en main.
- 9 Mise en place / retrait rapides et sans outils des formes et flasques de cintrage.
- 10 Pour réalisation de coudes à 90°, chapeaux de gendarme, baïonnettes, dessautages.
- 11 Livrée en coffret VIRABOX, clipsables entre eux, faciles à transporter et à stocker.
- 12 Gain de temps par rapport à du brasage, gain sur les couts d'approvisionnement et de stockage des coudes, sécurisation des installations grâce à moins d'assemblages.

Dimensions: 350 x 60 x 65 mm

Capacités :

Tube cuivre recuit: Ø 10 à 22 mm

Ø 3/8" à 7/8"

Tube multicouche : Ø 14 à 32 mm Tube inox : Ø 12 à 15mm Tube électro-zingué : Ø 12 à 15mm Angle de cintrage : jusqu'à 95°







# Cat. 3: Cintrage



### CINTREUSE ARBALETE

Réf: 250300 - 250301 - 250302

- 250303 - 250304







**Formes** plastiques **haute résistance** chargées en fibres de verre, garantissant un **maintien idéal** du tube dans la forme.

**Marquage clair et visible** du diamètre et du rayon de cintrage directement sur les formes. **Système breveté** pour visualiser plus rapidement les **repères de prise de côte** sur le tube.









**Flasques et contre-formes** plastiques **haute résistance** chargées en fibre de verre. **Système breveté** pour faciliter le **cintrage coude-dans-coude** : contre-formes avec 1 face pour le cintrage classique et 1 face spéciale dédiée coude-dans-coude.









Formes, flasques et contre-formes compatibles avec la cintreuse arbalète 2500.

#### Garantie / SAV

> Garantie 2 ans. Durant la garantie, la Cintreuse Arbalète sera réparée. Hors garantie, un devis sera proposé pour réparation.

Réf.	Gencod	Désignation
250300	3521742503002	CINTREUSE ARBALETE NUE 2503
250301	3521742503019	CINTREUSE CU 2503 12-15-18-22 MM
250302	3521742503026	CINTREUSE CU 2503 12-14-16-18-20-22 MM
250303	3521742503033	CINTREUSE CU 2503 3/8-1/2-5/8-3/4-7/8"
250304	3521742503040	CINTREUSE MC 2503 16-18-20-26-32 MM
250305	3521742503057	CINTREUSE CU/MC 2503 12-14-16-18-20-22-26-32 MM

