



Protéger



# HYDRO +

## Fiche Technique

### Hydrofuge Concentré à diluer

#### Description

**HYDRO +** est un hydrofuge concentré à diluer, offrant un haut pouvoir imperméabilisant contre l'eau et les salissures.

Il s'applique sur tous types de supports : murs, toitures, plâtres, tissus, bois ... Non filmogène, il laisse respirer le matériau.

Il prévient les dommages liés au gel et assure une imperméabilisation complète du support : l'eau et l'humidité ne peuvent plus y pénétrer.

Produit sans PFAS.



#### Caractéristiques

L'**HYDRO +** est destiné à la protection des supports.

Une fois appliquée, il imperméabilise efficacement les façades, murs, toitures, terrasses ou sols contre la pénétration de l'eau (pluie, ruissellement, humidité).

Ce traitement invisible empêche l'eau de s'infiltrer tout en laissant respirer le matériau. Non filmogène, il préserve l'aspect et les propriétés du support. Adapté à tous types de matériaux absorbants, l'**HYDRO +** agit rapidement : une seule application suffit pour une imperméabilisation durable.

En limitant l'humidité, il retarde la réapparition des mousses, algues, lichens et salissures, et facilite l'entretien du support traité.

Produit concentré à diluer avant application.

Le support peut être peint après séchage complet et élimination de tout excédent.

#### Limites d'emploi

Toujours faire un essai préalable sur une surface peu visible pour valider l'adéquation du produit avec le support.

Ne pas appliquer sur les surfaces non-absorbantes tels que le verre, les métaux légers, les polycarbonates...

Les projections accidentelles et les coulures doivent être nettoyées à l'eau savonneuse avant séchage.

Ne pas appliquer sur surfaces déjà recouvertes (peintures, résines, hydrofuges...).

Les conditions d'application nous échappent, et devant la grande diversité de situations, le résultat final et la durabilité du traitement sont laissés sous la responsabilité de l'utilisateur.

Tenir hors de la portée des enfants.

Tenir à l'écart des denrées alimentaires.

Maintenir les animaux à l'écart lors du traitement.

Température d'application : de +10°C à +35°C. Ne pas appliquer sur support chaud.

Ne pas appliquer sur pierre bleue.

Conservation : Consulter la date de péremption figurant sur l'emballage.

Nettoyage du matériel à l'eau.

#### Application

- Protéger toutes les surfaces qui ne sont pas destinées à être traitées.

- Agiter avant emploi.

- Diluer 1L d'**HYDRO +** dans 9L d'eau

- Appliquer l'hydrofuge, prêt à l'emploi, sur support sec, à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un pulvérisateur basse pression.

- Prévoir 1 litre de mélange pour 5 m<sup>2</sup> (à adapter selon la porosité du support).

- Laisser sécher.

- Sec au toucher : environ 1h, efficacité optimale après 48h.

- Nettoyage du matériel à l'eau.

- L'**HYDRO +** peut également s'utiliser à la suite d'un traitement fongicide afin de retarder la réapparition des micro-organismes. Attendre que le support soit sec avant d'appliquer l'hydrofuge (24 heures environ).

#### Composition

Microémulsion polysiloxane en phase aqueuse

#### Référence & Conditionnement

Réf 1.02.0131.01 : Bidon de 1 litre (pour 50 m<sup>2</sup>)

Réf 1.02.0131.03 : Bidon de 5 litres (pour 250 m<sup>2</sup>)



Respecter les précautions d'emploi. Avant toute application lire attentivement l'étiquette, la fiche technique (FT) et la fiche de données de sécurité (FDS). Les informations fournies ne remplacent pas les essais préalables. Toujours réaliser un test de compatibilité sur une zone peu visible. Les conditions d'application nous échappent, l'utilisation et le résultat sont sous la responsabilité de l'applicateur. La présente édition annule et remplace toute fiche technique antérieure relative au même produit.



**DALEP**

5-7 Delle du Poirier  
ZA Porte de la Suisse Normande  
14320 Saint-André-sur-Orne  
[www.dalep.net](http://www.dalep.net)