

Fiche technique du produit

Caractéristiques

S540461

Odace, prise TV/FM/SAT Anthracite, 1 entrée, à vis

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme	Odace
Fonction produit	Prise TV/FM/SAT
Présentation du produit	Mécanisme avec cadre en plastique
Type d'emballage	Couvercle de protection peinture
Quantité par lot	Lot de 5

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Connecteur TV	Mâle CEI 9,52 mm
Connecteur FM	IEC femelle 9,52 mm
Connecteur SAT	F type
Atténuation dans la branche	3 dB pour SAT signal @ 950...2400 MHz 3 dB pour TV signal @ 125...862 MHz 2,5 dB pour R signal @ 5...108 MHz
Perte en retour	>= 10 dB pour IN-OUT signal >= 10 dB pour TV signal >= 12 dB pour R signal >= 10 dB pour SAT signal
Passage de courant continu	Dans une prise SAT
Mode de fixation	Par vis
Nuance de la couleur	Anthracite
Courant assigné d'emploi	350 mA - 24 V CC
Bornes de raccordement	Vis
Forme de la tête de vis	Pozidriv N°1
Longueur de dénudage des fils	8 mm
Type de câble	Coaxial
Diamètre extérieur du câble	7 mm
Matière	PBT (polybutylene terephthalate) GF30 cadre support Thermoplastique ABS-anti UV façade Alliage de zinc boîtier
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	40 mm

Profondeur d'encastrement	24 mm
Poids	0,0634 kg

Environnement

Température ambiante pour le stockage	-5...50 °C
Température de fonctionnement	5...45 °C
Normes	EN 50083-4
Tenue aux choc IK	IK04
Degré d'étanchéité IP	IP21 D
Caractéristique d'environnement	Savon liquide Liquide de nettoyage pour vitres Pétrole Résistant aux UV Acétone Ammoniaque Huile Alcool Décolorant
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Durabilité de l'offre

RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1426 - Déclaration de conformité Schneider Electric  Déclaration de conformité Schneider Electric
--------------------------------	---

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------