



Gâche de haute sécurité, ouverture par rupture 332.80 (RRAKRR)



Description du produit

La forme compacte de la gâche de porte anti-panique 332.80 d'effeff permet une pose rapide et simple sur de nombreux types de profilés et de châssis.

Aperçu des avantages

- Demi-tour radial
- Design compact
- Min. 2000 N, max. 3000 N de résistance conformément à prEN 13637
- Déverrouillage sous précontrainte et maintien à 100 % du verrouillage de la porte
- Contact d'acquiescement sans potentiel et contact d'induit avec potentiel *
- Position de montage universelle DIN gauche/ DIN droite et horizontale
- Faible consommation de courant
- Dimensions compactes
- Pêne FaFix® réglable : course de réglage de 4 mm par paliers de 0,5 mm
- Réglable grâce aux rainures Fix du boîtier
- Le clapet de signalisation se déplace avec l'élément en applique FaFix®, ce qui signifie que le point de commutation reste toujours identique
- En option avec pêne fixe

allusion

- Peut uniquement être utilisé comme verrouillage supplémentaire sur les portes coupe-feu
- * En cas d'utilisation en parallèle, le relais d'accouplement 7480 sera requis.

Caractéristiques techniques

Demi-tour réglable (FF, Fafix®)	oui
Tête réglable (F, Fix®)	oui
Contact de signalisation intégré dans le demi-tour (RR)	oui
Contact magnétique (AK/RR)	oui
Bobine pour alimentation permanente du type eE équipée d'une diode (05)	oui
Rupture de courant	oui
Résistance à l'effraction	3000 N
Hauteur	78,7 mm
Largeur	20 mm
Profondeur	28 mm
Profondeur prise demi-tour	6 mm
Réglage Fafix	4 mm
Max. précontrainte demi-tour	3000 N
Plage de température	-15 °C à +40 °C
Cycles de charge de la fonction permanente	200000
Cycles de charge contrôlés en usine	500000
Positionnement d'installation	verticale et horizontale
Contact magnétique	oui

variations disponibles

Numéro de commande	Description
332.80-----E91	Sans tête, 12 V CC
332.80-----F91	Sans tête, 24 V CC