



Nettoyant supports
bruts ou peints

DESTINATION :

ULIFACADE est destiné au nettoyage des supports bruts ou peints infestées de salissures d'origine végétale.
Il est particulièrement recommandé pour les façades.
Extérieur

**PROPRIETES
ET AVANTAGES :**

ULIFACADE est un nettoyant surpuissant qui agit en moins d'une heure.
Il est enrichi en agents nettoyants et tensio-actifs spécifiques pour un mouillage optimal du support.

ULIFACADE est recommandé pour un nettoyage avant mise en peinture, ou avant hydrofugation avec un des produits de la gamme MIGRASTOP® ou COMUS IMPER.

En absence de remise en peinture ou d'hydrofugation du support, il est alors inutile de rincer. Effet rémanent efficace dans la durée.

ULIFACADE n'altère et ne dénature pas les matériaux pour lesquels il est destiné.

SUPPORTS :

Béton, brique, chaux, tuile, ardoise, pierres naturelles ou reconstituées.
RPE/RSE/ITE, peintures, crépis à base organique ou hydrauliques,
revêtements à base de chaux.

**MATERIEL
D'APPLICATION :**

Brosse, pulvérisateur à joints téflons.

ASPECT :

Incolore, limpide.

**CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES :**

Densité à 20°C	1,18 +/- 0.05 kg/L
Viscosité à 20°C	Liquide fluide
pH	13
Solvant	Eau
Rendement	4 à 8 m ² / Litre
Conservation	Gélif, ne pas stocker à des températures inférieures à 5°C Durée de stockage : 6 mois

CONDITIONNEMENTS : 5L – 20L et 200 LT sur demande

**HYGIENE ET
SECURITE :**

Consulter la Fiche de Données de Sécurité sur www.quickfds.com.
Port de lunettes et de gants de protection obligatoire.
Lire attentivement l'étiquette du bidon.



CARACTERISTIQUES D'APPLICATIONS :

Température d'application : de + 5°C à + 25°C

Temps d'action : 30 à 60 minutes (*)

Consommation moyenne : 1 Litre = 4 à 8 m² suivant la nature du support et des salissures.

DILUTION :

Produit prêt à l'emploi.

Sur supports peu infecté, dilution possible jusqu'à 30%

Nettoyage du matériel :

A l'eau, immédiatement après application.

Les pulvérisateurs seront rincés plusieurs fois.

CONSEILS D'APPLICATION :

1- Essai Préalable :

Réaliser un essai préalable avant tout traitement.

2- Préparation du support :

Eliminer au-préalable les surépaisseurs de mousse à l'aide d'un balai brosse.

3- Application :

Appliquer ULIFACADE à l'aide d'un pulvérisateur ou d'une brosse synthétique sur support sec ou légèrement humide. Pour éviter des traces de coulures, nettoyer du bas vers le haut du support.

(*) Temps d'action :

Laisser agir 30 minutes sur les supports déjà peints.

Laisser agir 60 minutes sur les supports bruts.

Si le support doit être repeint ou hydrofugé : rincer à l'aide d'un nettoyeur haute pression.

Renouveler l'opération si nécessaire.

RECOMMANDATIONS :

Protéger les supports sensibles aux pH alcalins tels que les métaux non ferreux (galva, aluminium), ainsi que la végétation.

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à COMUS pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.

COMUS - 2 rue Henri Rol Tanguy - 91180 St Germain Lès Arpajon - Tél : 01.69.88.13.10 - www.solutions-comus.com

EDITION JUILLET 2014. ANNULE ET REMPLACE TOUTE VERSION PRECEDENTE