

## MALAXEUR 2 VITESSES • Ø 160 MM

MAX161



Fiche produit



### Caractéristiques

- Poignées ergonomiques avec revêtement Soft-grip.
- Poignées réglables en hauteur (sans outil) pour un plus grand confort de travail (débattement de 70 mm).
- 2 plages de vitesses mécaniques : un régime lent et un régime rapide.
- Variateur électronique permettant d'adapter la vitesse de rotation à votre travail.
- Démarrage à la gâchette avec bouton de déverrouillage pour éviter toute mise en marche accidentelle.
- Application : colles à carreaux, enduits, crépis, peintures, résines epoxy, plâtres, mortiers.
- Capacité de malaxage : 30 à 60 kg.
- La machine est livrée avec 1 turbine Ø140x590 mm à trois branches, 2 clés de serrage, 2 charbons de rechange et notice d'utilisation.



Poignées réglables en hauteur



Poignées ergonomiques avec revêtement Soft-grip



Molette de réglage



Consultez nos 8000 références et retrouvez les options de cette machine sur notre site web

## Données techniques

GARANTIE	2
Puissance moteur (230 V / 50 Hz)	1600 W - S1
Nombre de vitesses	2
Vitesse de rotation	Vitesse 1: 100-400 t/min Vitesse 2: 350-700 t/min
Fixation d'outil	Filetage M14
Outil adaptable	Turbine maxi Ø 160 x 600 mm
Classe de protection électrique	II
Indice de protection	IPX0

Poids Net	5,2 kg (sans turbine)
Poids Brut	7,1 kg
Encombrement	350 x 155 x 915 mm
Dimensions Colisage	380 x 290 x 170 mm
Surconditionnement (4 machines)	595 x 395 x 355 mm
Poids Brut (4 machines)	29,3 kg
Référence Pièces Détachées	720900 (+N° / vue éclatée)
Code-Barres	366158911982