Modèles 1222 / 1322 – Inox 316

Poignées Ø 32, 40 mm,
avec supports droits

Modèle 1222



Modèle 1322

Descriptif-type

en inox,
qualité n° 1.4401 (A4-AISI 316),
finition mate, tube inox

Ø 32 et 40 mm,
tubes longueurs 2000, 3000 et 6000 mm,
à recouper à la dimension souhaitée,
avec supports intermédiaires et supports d'extrémités pour tubes Ø 32 et 40 mm.

Les tubes et les supports sont livrés séparément,
l'assemblage est à effectuer par le client. La technique de montage
de ces poignées permet un assemblage simple et rapide.

A partir d'une longueur de tube de 1550 mm (Ø 32 mm) et 2050 mm (Ø 40 mm), un support de fixation
intermédiaire est glissé sur le tube et fixé à l'aide d'une vis pointeau à la hauteur souhaitée pour stabiliser la poignée.

Kits de fixation pour série 1200 voir pages suivantes (146–147).

Toutes les références ci-dessous sont vendues en conditionnement par 10 pièces.

Poignée de porte battante NT.GST...



NT.GST 1222... NT.GST 1322...	L mm	Ø 32 mm		Ø 40 mm	
		Code article		Code article	
Tube inox NT.1222/1322.32 (40)	2000	2176 100		2176 200	
Tube inox NT.1222/1322.32 (40)	3000	2176 080		2176 180	
Tube inox NT.1222/1322.32 (40)	6000	2176 090		2176 190	
Rondelle inox (pour couvrir la coupe du tube)		2176 210		2176 220	

NT.GST 1222... avec supports droits	Ø 32 mm	x 91 mm	b mm	Ø 40 mm	x 106 mm	b mm
	Code article			Code article		
Support droit embout NT.1222.32 (40)	2176 010		38	2176 110		46
Support droit intermédiaire NT.1222.32 (40)	2176 020[1]		38	2176 120[2]		46

NT.GST 1322... avec supports en biais	Ø 32 mm	x 91 mm	b mm	Ø 40 mm	x 106 mm	b mm
	Code article			Code article		
Support en biais supérieur NT.1322.32 (40).1	2176 050		80	2176 150		95
Support en biais inférieur NT.1322.32 (40).2	2176 070		80	2176 170		95
Support en biais intermédiaire droit NT.1322.32(40).M RE	2176 060[1]		80	2176 160[2]		95
Support en biais intermédiaire gauche NT.1322.32(40).M.LI	2176 040[1]		80	2176 140[2]		95

[1] Support supplémentaire à partir d'une longueur de tube de 1550 mm
[2] Support supplémentaire à partir d'une longueur de tube de 2050 mm