

FENDEUSE À BÛCHE VERTICALE • 12 T

LOFEV120



182 kg

Fiche produit



Caractéristiques

- Dispositif de commande bi-manuelle pour travailler en toute sécurité.
- Arceaux de chaque côté de la machine pour le maintien de la bûche après l'opération de fendage.
- Entraînement par cardan (en option, non fourni) sur prise de force.
- Barre d'attelage 3 points Cat.1.
- 2 roues Ø 230 mm pour un déplacement aisé.
- Retour automatique du coin de fendage avec arrêt de sécurité.
- Pompe hydraulique de haute qualité.
- Bras lève bûche commandé par le système hydraulique.
- La machine est livrée avec de l'huile hydraulique, les roues de transport et la notice d'utilisation.

 Consultez nos 8000 références et retrouvez les options de cette machine sur notre site web



Données techniques

GARANTIE	2
Entraînement / Transmission	Cardan / Double courroie
Vitesse de rotation cardan	540 t/min
Puissance tracteur mini	12 kW / 16 CV
Puissance de fendage	12 Tonnes
Vitesse de fendage	5 à 24 cm/s
Vitesse de remontée du coin	7 cm/s
Diamètre de bûche maxi	400 mm
Longueur de bûche maxi	1000 mm
Pression hydraulique	24 Mpa
Capacité du réservoir	5,4 L
Type d'huile	HLP46
Encombrement	1200 x 1200 x 2525 mm
Poids net	182 kg
Poids brut	195 kg
Colisage	1105 x 665 x 2100 mm
Racine Pièces Détachées	3661589119520