

BADGES ET TÉLÉCOMMANDES



Badges type carte de crédit
Cartes de crédit
Ultra personnalisable

- > 4 NIVEAUX DE PERSONNALISATION
- > MIFARE® DESFIRE LIGHT - Mémoire 1ko



Badges électroniques de proximité
Insert - inox gravé

- > ERGONOMIQUE ET ROBUSTE
- > MIFARE® DESFIRE LIGHT - Mémoire 1ko

GAMME Colisage 200

R402-0001	Non personnalisé
R402-0002	Personnalisé en série recto
R402-0003	Personnalisé en série recto/verso
R402-0004	Personnalisé à l'unité recto
R402-0005	Personnalisé à l'unité recto/verso

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS (LxH)

85x55 mm

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement Interphone : -20° à + 70° C

Indice Protection Interphone : **IP68**

GAMME Colisage 20

R401-0001	Noir
R401-0002	Bleu
R401-0003	Vert
R401-0004	Rouge
R401-0005	Gris

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS (LxH)

41x64,7 mm

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement Interphone : -20° à + 70° C

Indice Protection Interphone : **IP68**

Indice résistance aux chocs mécaniques : **IK08**



Le + sécurité

Tous les badges, clés et télécommandes embarquent
la technologie « DESfire LIGHT ».

ULTRA SÉCURISÉES ET INCOPIABLES.

ROZOH





Badges électroniques mains-libres
MIFARE® Desfire light - insert alu gravé

- > PERMET L'OUVERTURE À DISTANCE
- > MIFARE® DESFIRE LIGHT - Mémoire 1ko



Télécommandes 4 canaux
bi-technologie MIFARE® - Insert inox gravé

- > INTÈGRE LES 2 TECHNOLOGIES POUR S'EN SERVIR COMME UN BADGE OU COMME UNE TÉLÉCOMMANDE
- > TECHNOLOGIE HF 868 MHz
- > MIFARE® DESFIRE LIGHT - Mémoire 1ko



Programmeur USB, pour badges, télécommandes et cartes CB

- > PROGRAMME TOUS LES BADGES ET TÉLÉCOMMANDES *sur le site rozoh.info*
- > COMPATIBLE Windows et Mac OS

GAMME Colisage 10

R403-0001 Noir

R403-0002 Bleu

R403-0003 Vert

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS (LxHxP)

44x71x11 mm

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement : -20° à + 70°C

Température de stockage : -20° à + 70°C

Indice Protection : IP54

GAMME Colisage 10

R404-0001 Noir

R404-0002 Bleu

R404-0003 Vert

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

Fourni avec 1 pile CR 2032

DIMENSIONS (LxHxP)

44x74x11 mm

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement : 0° à + 50°C

Température de stockage : -20° à + 70°C

Indice Protection : IP54

GAMME Colisage 10

R801-0101 Programmeur USB

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

Par le port USB

DIMENSIONS (LxHxP)

89x180x24 mm

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement : -20° à + 50°C

Température de stockage : -20° à + 70°C

Indice Protection : IP22

