

Vort Kryo Polar Evo

Climatiseur mobile sur roues pivotantes



POINTS FORTS

- Puissances thermiques élevées, adaptées pour les grandes pièces.
- Mode super cool pour un rendement plus élevé.
- Télécommande infrarouge.
- 3 débits d'air.
- 4 fonctions : auto - froid - ventilation - déshumidification.
- Modèle CMR : fonction chaud additionnelle.
- Évacuation automatique des condensats.
- Garantie 2 ans.


Mise en œuvre

- Câble 1,9 m et prise 2 broches avec terre.
- Évacuation de l'air chaud grâce au tuyau extérieur fourni.


Équipement standard

- Jaquette en ABS.
- Tuyau d'évacuation d'air flexi-rigide Ø 140 mm longueur 1,5 m.
- Réfrigérant R290.
- 3 vitesses de rotation.
- Compresseur rotatif.
- Programmateur horaire et fonction sleep (réduction progressive en mode nuit).
- Télécommande infrarouge piles AAA LR03 (non incluses).
- 4 filtres à air anti-poussière lavable et 1 filtre au charbon actif.
- Bac de condensats anti-bactérien.
- Alimentation 230 VAC.
- Classe d'isolation I.
- Température de fonctionnement de 18 à 35 °C.
- Kit fenêtre pour le rejet (pour fenêtre coulissante hauteur 1,20 m).
- Possibilité de drainage continu du bac de condensats en cas de climat très humide.

Mode froid Mode chaud




CMR3200



CM3200

Dimensions (mm)

Modèle	A	B	C	kg
CM(R)	415	783	425	28



Sélection mode froid

Qté gaz réfrigérant	Débit	Classe énergétique	Pression sonore	Puissance froid	Puissance consommée	EER	Puissance mode super cool	Puissance consommée	EER	Volume de pièce*	Corresp. Vortice	Code Article	Prix € H.T.
g	m³/h		Lp à 3m dB (A)	W	W		W	W		m³ (m²)			
280	495	A	42,5	3 200	1 050	3,0	3 170	930	3,4	120 (50)	65001	CM3200	590,00
280	495	A+	42,5	3 220	1 050	3,1	3 170	930	3,4	120 (50)	65066	CMR3200	590,00

Sélection mode chaud

Débit	Classe énergétique	Pression sonore	Puissance de chaud	Puissance consommée	COP	Volume de pièce*	Corresp. Vortice	Code Article	Prix € H.T.
m³/h		Lp à 3m dB (A)	W	W		m³ (m²)			
495	A+	42,5	2 700	970	3,1	120 (50)	65066	CMR3200	590,00

* à titre indicatif - dépend des conditions d'utilisation



Bac à eau pour fonction super cool



Interface utilisateur



Arrière de l'appareil



Kit fenêtre coulissante inclus



Télécommande infrarouge




Kit fenêtre à vantail en option ci-dessous



Dimensions (m)

Référence	A	B	C	D	Longueur de la bande Velcro
KCM	3,90 m	0,41 m	2,55 m	2,00 m	8,30 m

Adaptable aussi aux portes-fenêtres (ouverture restreinte)



Accessoires

Description	Corresp. Vortice	Code Article	Prix € H.T.
 Kit fenêtre à vantail	21097	KCM	71,60
 Désinfectant d'atmosphère et de surface (filtres) - Conforme EN 14476 Virus enveloppé (15 min.) - Contenance 750 ml.	-	PURSPRAY	46,58