

**TANDEMPRO**

Fixes, sans étaiyage

F2 2 marches  
H. travail : 2,45 mF3 3 marches  
H. travail : 2,70 mF4 4 marches  
H. travail : 2,95 m

Sécurité★★



Décret du 01/09/04

**TANDEMPRO**

Fixes, sans étaiyage

F2 F3 F4






F3



F2

EXCLUSIVITÉS  
**duarib**

PRATIQUE ET TOUT ÉQUIPÉ

• **Tablette peinture**  
pour fût de 25 kg.• **Crochet esse porte-seau**• **Tablette outillage**  
Grande capacité et forme ergonomique, ne gêne pas les mouvements de l'opérateur.• **Stabilité parfaite sans étaiyage et largeur produit maîtrisée**• **Vaste dégagement d'une hauteur de 54 cm**

Permet de surmonter tous les obstacles sur les chantiers.

PLIABLE ET COMPACT

• **Acheminement facile sur le chantier**Présence de poignées.  
Roues de déplacement non marquantes.• **Dimensions pliées optimisées**

Résout tous les problèmes de transport.

25 cm!

• **Mise en place instantanée**[www.duarib.fr](http://www.duarib.fr)  
VOIR LA VIDEO DU MONTAGE

SÉCURITÉ et CONFORT

• **Dispositif de sécurité discret et efficace**• **Accès par larges marches antidérapantes de 8 cm**• **Surface de travail spacieuse et antidérapante**

F2 hauteur travail 2,45 m



F4 hauteur travail 2,95 m



Crochet esse porte-seau

Tablette outillage plastique

Articulation du garde-corps et crochet de verrouillage

Tablette peintre qui se replie automatiquement lors de la fermeture de l'appareil grâce à un système de bielle

Garde-corps aluminium ø 25 mm articulés

Châssis lisse et sous-lisse

Poignées en profilé aluminium design

Plinthes Hauteur 10 cm

Roues de déplacement ø 100 mm - non porteuses en position travail - non tachantes

Profil de marche aluminium antidérapant - largeur 8 cm - avec 2 enjoliveurs plastiques

Patins enveloppants et antidérapants

F3 hauteur travail 2,70 m

Caractéristiques techniques	F2	F3	F4
Sécurité★★	Décret du 1 <sup>er</sup> septembre 2004	Décret du 1 <sup>er</sup> septembre 2004	Décret du 1 <sup>er</sup> septembre 2004
	Norme PIRL	Norme PIRL	Norme PIRL
Nombre de marches	2	3	4
Hauteur travail maxi (m)	2,45	2,70	2,95
Hauteur plancher (m)	0,45	0,70	0,95
Largeur hors tout (m)	0,71	0,71	0,79
Dimensions pliées (m)	1,66 x 0,75 x 0,25	1,93 x 0,75 x 0,25	2,23 x 0,79 x 0,25
Dimensions plancher (m)	0,40 x 0,50	0,40 x 0,50	0,40 x 0,50
Poids (kg)	14	15	16
Charge utile	150	150	150
Diamètre roues (mm)	100	100	100
Utilisation	tous travaux sous plafond de 2,50 m	électricité, climatisation, installation thermique, entretien, peinture	