


SURFACEUSE À BÉTON • 125 MM
SCHRUURMACHINE BETON • 125 MM
POB126

MONOPHASÉ • MONOPHASE


125 mm
DONNÉES DE LA MACHINE
MACHINEGEGEVENS

- Pour le ponçage, le lissage et l'ébavurage à sec des matériaux de construction (béton, pierre naturelle, granit, marbre, mortier), et pour l'élimination des résidus de colle et d'enduit de protection.
- Démarrage progressif (soft start)
- Variateur électronique
- Bouton de verrouillage pour un usage en continu
- Partie du carter détachable (ponçage dans les angles)
- Carter réglable en hauteur
- Sortie d'aspiration
- Moteur 2 charbons
- Poignée latérale fixation à droite ou à gauche
- Softstarter
- Elektronische toerenregelaar
- Vergrendelingsknop voor een doorlopend gebruik
- Deel van de behuizing is afneembaar (voor het schuren in de hoeken)
- Behuizing in hoogte afstelbaar
- Afzuigmond
- Motor met 2 koolborstels
- Zijdelingse handgreep die zowel rechts als links bevestigd kan worden

GARANTIE	2	GARANTIE
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	1600W - 2,1 CV	Motorvermogen (230 V - 50 Hz)
Vitesse de rotation	500-3000 t/min	Toerental
Diamètre du plateau	Ø125 mm	Schijfdiameter
Alésage du plateau	22,23 mm	Asgat
Fixation plateau	vis M8 x 35	Bevestiging
Sortie d'aspiration	ø 32 mm	Stofafzuiging
Profondeur de décapage	1 à 5,5mm	Snijbreedte
Indice de protection	IP20	Tussenstukken
Encombrement L x H x E (mm)	380 x 290 x 200 mm	Afmetingen
Pression acoustique	88,1 dB(A), K=3dB(A)	Geluidsdruk
Puissance acoustique	99,1 dB(A), K=3dB(A)	Geluidsvermogen
Vibration main-bras	2,138 m/s ² , K=1,5m/s ²	Hand-arm vibratie
Classe de protection	II	Beschermingsklasse
Poids Net	6,6 kg	Netto gewicht
Référence pour pièces détachées	600300 (+ N° vue éclatée)	Referentie voor wisselstukken
Colisage (lxLxH)	505 x 420 x 205 mm	Verpakking (l x L x H)
Gencod	3661589078704	EAN-code
Poids Brut	13kg	Bruto gewicht