

APPLICATION

Antichute à rappel automatique 20 m.

Le blocfor™ 20 ESD 150 kg, antichute à rappel automatique, a été équipé du nouveau système ESD (End System Dissipator). Le système ESD assure à l'utilisateur un impact inférieur à 600 daN même si ce dernier chute lorsque le câble est complètement déroulé. Le système ESD permet de réduire la violence de l'impact sur le corps de l'utilisateur en cas de chute et protège efficacement l'extrémité du câble des risques de coupure infligée par les angles vifs des toitures terrasse.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Carters plastiques en polyamide chargé ABS, anti-UV très résistant aux chocs et au vieillissement.
- Un mécanisme d'arrêt équipé de deux linguets qui réduit le temps d'enclenchement du linguet dans la roue dentée du frein.
- Un encombrement réduit.
- Une bonne ergonomie qui assure une parfaite prise en main.
- Un ancrage qui peut recevoir des connecteurs de gros diamètre.
- Une extrémité de câble équipée du système ESD de Tractel®.

DESIGNATION	HT	LG	EP	POIDS
B20 G 10/47	900mm	276mm	118	7.6kg
B20 G 61/47	900mm	276mm	118	7.7kg
B20 SR 10/47	900mm	276mm	118	6.9kg
B20 SR 61/47	900mm	276mm	118	7.0kg

DESCRIPTION

Les principaux avantages d'utilisation du blocfor™ 20 ESD 150kg, antichute à rappel automatique sont :

- Intégration du système ESD en extrémité de câble. Cela supprime le risque de choc violent en cas de chute lorsque le câble est complètement déroulé.
- Une très bonne prise en main pour son transport et son installation.
- Une maintenance simplifiée due à sa conception optimisée.

NORMES

Les antichutes à rappel automatique ESD 150 kg peuvent être utilisés à la verticale ou à l'horizontale (en terrasse), avec des arêtes pouvant aller jusqu'à un rayon minimal de 0,5 mm sans longe anti-coupure installée entre le câble et le harnais. Ils sont conformes à la norme EN360 ainsi qu'à la fiche technique du VG11 CNB/P/11.060 « utilisation horizontale » et CNB/P/11.062 « antichute avec une capacité supérieure à 100 kg ».

CODES

blocfor™ 20 G 10/47 ESD 150kg	74512
blocfor™ 20 G 61/47 ESD 150kg	74522
blocfor™ 20 SR 10/47 ESD 150kg	74392
blocfor™ 20 SR 61/47 ESD 150kg	74402