M18 FID2-0X | M18 Fuel™ Visseuse à chocs 1/4" Hex



- Nouvelle visseuse à chocs plus puissante avec un couple de 226 Nm.
- Nouvelle électronique intelligente REDLINK PLUS™ pour une protection supérieure contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorée.
- La batterie REDLITHIUM-ION™ offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie.
- o Mandrin hexagonal $\frac{1}{4}$ " pour un changement des embouts rapide et facile.
- Flexible battery system: works with all Milwaukee® M18™ batteries.
- Vitesse de perçage plus rapide vs ancien modèle: jusqu'à 3600 tr/min et 4300 cps/min.
- Conception extrêmement compacte longueur totale de seulement 117 mm pour accéder aux espaces restreints.

	M18 FID2-0X
Boulon max.	M16
Cadence de frappe (Cps/mim)	1200/3400/4300/0-4300
Capacité batterie (Ah)	
Chargeur fourni	
Couple max [Nm]	226
Couple Max (Nm)	119/176/226/0-226
Emballage	HD Box
Livré avec	Clip de ceinture et porte-embout
Niveau de pression acoustique (dB(A))	96.75
Niveau de puissance acoustique mesuré (dB(A))	107.75
Nombre de batterie(s)	0
Poids avec batterie (kg)	_
Tension (V)	18
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique mesuré (dB(A))	3
Type de batterie	Li-ion
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool [m s²]	18.63
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool uncertainty [m s²]	1.5
Vitesse à vide (tr/min)	1900/2800/3600/0-3600

Milwankee