

CRC SMOKE TEST

Ref: 32472

1. DESCRIPTION GENERALE

Le testeur de détecteur de fumée NF a été conçu pour mesurer l'aptitude à fonctionner de ces appareils. Il peut être utilisé à hauteur d'homme (sans besoin d'escabeau...) Ce testeur est efficace aussi bien sur les détecteurs de fumées des habitations que pour les locaux professionnels. Il est fiable et facile à utiliser. Cela ne prend que 3 secondes pour savoir si le détecteur de fumée testé fonctionne. En plus, le testeur permet de contrôler et de nettoyer les éventuels débris et poussières qui peuvent obstruer les grilles du détecteur et empêcher son bon fonctionnement. Les détecteurs ne sont pas équipés pour se tester d'où l'importance d'utiliser CRC SMOKE TEST pour réaliser ces tests de sécurité.

2. CARACTERISTIQUES

- Simule de la fumée. Fournit un réel test de fonctionnement pour les détecteurs de fumée.
- La portée de l'aérosol est de 1.2 mètre. Cela permet à tout individu de l'utiliser simplement sans être obligé de monter sur quelque chose.
- Emballage pratique. Son utilisation, aisée et non contraignante, permet à toute personne de pouvoir tester régulièrement ses détecteurs de fumée.
- Ne laisse pas de résidus nocifs. L'aérosol (sans vraie fumée) permet de réaliser les tests sans risque d'accumulation de résidus carbone sur les détecteurs.
- Sans dommage sur le boîtier en plastique renforcé ni les circuits internes.
- Incolore. Ne laisse pas de trace sur les plafonds peints, les murs ou sur les détecteurs de fumée.

3. APPLICATIONS

Recommandé pour tester les détecteurs de fumées à usages privés ou professionnels.


4. MODE D'EMPLOI

- Bien secouer l'aérosol. Tenir l'aérosol 20 à 40 cm en dessous du détecteur à fumée et vaporiser pendant 2-3 secondes.
- Si l'alarme ne se déclenche pas dans les 10 secondes, recommencer l'opération. Certains détecteurs sont équipés d'un retardateur pour éviter les fausses alertes.
- Si l'alarme ne se déclenche toujours pas, vérifier immédiatement si des débris ou poussières empêchent son bon fonctionnement et l'état des piles.
- Pour arrêter rapidement l'alarme, faire un courant d'air à travers la grille du détecteur.
- Ne pas trop pulvériser de produit. Une pulvérisation trop importante pourrait réduire la sensibilité de l'appareil jusqu'à ce que le produit soit totalement évaporé.
- Pour les détecteurs connectés à des systèmes de sprinklers, de halon, ou à des systèmes de télésurveillance, assurez-vous que l'appareil est en mode « test » avant de pulvériser CRC SMOKE TEST sur le détecteur.



Manufactured by :
CRC Industries Europe BVBA
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgium
Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0) 52/45.00.34
www.crcind.com





CRC SMOKE TEST

Ref: 32472

Une fiche de sécurité (MSDS) selon EC Régulation N° 1907/2006 Art.31 et amendements est disponible pour tous les produits CRC

5. CARACTERISTIQUES TYPIQUES DU PRODUIT (sans propulseur)

Aspect	: incolore
Odeur	: faible odeur d'alcool
Propulseur	: ininflammable
Volatilité	: > 95 %

6. CONDITIONNEMENT

Ref. 32472 aerosol : 12 x 300 ml

Toutes les données dans cette publication sont basées sur l'expérience et les tests de laboratoire. Vu l'importante variété des conditions et des appareillages employés, ainsi que des facteurs humains imprévisibles qui peuvent avoir une influence importante sur les résultats de l'application, nous vous conseillons de vérifier la compatibilité du produit avant son utilisation. Toutes ces informations sont données suivant la plus grande objectivité, mais sans garantie de notre part exprimée ou implicite.

Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants, ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande, ou peut être trouvée sur notre site Internet : www.crcind.com.

Nous vous recommandons de vous enregistrer sur notre site Internet pour ce produit, afin de recevoir automatiquement chaque dernière version future.

Version : 32472 02 0415 00

Date : 03 April 2015



Manufactured by :

CRC Industries Europe BVBA

Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgium

Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0) 52/45.00.34

www.crcind.com

