

6013BR

Perceuse de charpente

Code EAN : 0088381000581



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale (P1) : 620 W

Couple net maximal : 79 Nm

Régime

Vitesse à vide max. : 550 tr/min

Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans l'acier : 13 mm

Ø max. dans le bois : 36 mm

Outillage à utiliser

Capacité du mandrin : 1,5 à 13 mm

Niveaux d'exposition

Taux de vibration triaxial ($a_{_h}$) : $<2,5 \text{ m/s}^2$

Marge d'incertitude (K) : $1,5 \text{ m/s}^2$

Puissance sonore (L_{wa}) : 97 dB (A)

Pression sonore (L_{pa}) : 86 dB (A)

Marge d'incertitude bruit (K) : 3 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) : 340 x 80 x 250 mm

Longueur cordon d'alimentation : 2,5 m

Poids net : 2,9 kg

AVANTAGES PRODUITS

- Couple élevé et vitesse lente
- 3 poignées pour une prise en main optimale
- Polyvalente: perçage ou malaxage
- Pour travaux de percements et de forages difficiles
- Logement de la clé de mandrin intégré

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Hélice de malaxage MK100 (P-02331)

Hélice de malaxage MK120 (P-02353)

Hélice de malaxage RK80 (P-02347)

Clés de mandrin (763414-1, 763415-9, A-86228, 763440-0)

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 152492-0 poignée latérale

1 X A-86228 Clé de mandrin 13

Charbon : 181021-2