

## ASPIRATEUR • 165 L

### ASP165

Fiche produit



### Caractéristiques

- Haut débit d'air, capacité de récupération élevée.
- Unité de ventilation réversible pour pouvoir s'adapter facilement à la configuration des machines et de l'atelier.
- Montage simple et rapide.
- Hélice et ventilateur en acier mécano-soudé.
- Base mécano-soudée montée sur 4 roulettes.
- La machine est livrée avec un sac de filtration en feutre, un sac de récupération en plastique, 2 sangles à feuillard, 2 bouchons obturateurs, 2 mètres de tuyau flexible, 2 colliers de serrage, 4 roulettes de déplacement et notice d'utilisation.



Sac de filtration en feutre



Sangle à feuillard + attache de maintien du sac



Hélice en acier



Consultez nos 8000 références et retrouvez les options de cette machine sur notre site web

## Données techniques

<b>GARANTIE</b>	2
<b>Puissance moteur (230 V - 50 Hz)</b>	1500 W - S1
<b>Encombrement</b>	985 x 560 x 2220 mm
<b>Vitesse de rotation</b>	2800 tr/min
<b>Diamètre de l'hélice</b>	Ø 300 mm
<b>Diamètre d'entrée du ventilateur</b>	Ø 150 mm
<b>Nombre et diamètre de connexion</b>	Ø 3 x 100 mm
<b>Longueur du flexible</b>	2 m
<b>Débit d'air</b>	2900 m <sup>3</sup> /h
<b>Dimensions du sac de récupération plastique</b>	Ø 500 x 1250 mm

<b>Capacité de récupération</b>	165 L
<b>Dimensions du sac de filtration feutre</b>	Ø 500 x 1100 mm
<b>Classe de poussières / filtration</b>	5 µ
<b>Pression Acoustique LpA</b>	83,4 dB(A) à vide
<b>Puissance Acoustique LwA</b>	98,17 dB(A) à vide
<b>Poids net</b>	45 kg
<b>Référence pour pièces détachées</b>	091300 (+ N°/ vue éclatée)
<b>Gencod</b>	3661589102560
<b>Colisage</b>	1050 x 610 x 520 mm
<b>Poids brut</b>	48 kg