

TS250FL_230V

Scie circulaire

- Scie circulaire avec un excellent rapport qualité-prix.
- Chariot de sciage ras de lame en aluminium.
- Table de sciage en fonte d'acier avec rallonge de sortie en mécanosoudé.
- Lame ajustable en hauteur et inclinable jusqu'à 45° à droite.
- Réglage par deux volants indépendants.
- Guide de refente aluminium avec réglage micrométrique.

Livrée avec: Guide de refente, le chariot latéral, une lame TCT Ø 254mm, guide d'angle télescopique avec un butée, protecteur de lame, flexible d'aspiration, les rallonges de table, et poussoir, Béquille de renfort du bâti



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

TS250FL_230V

Scie circulaire



Données techniques

| | | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------|---------------------|
| Puissance moteur S6 W | 2200 | Puissance moteur S1 W | 1500 |
| Voltage | 230V | Dimensions machine mm | 1320-2580x2100-3140 |
| Dimensions table mm | 800x350 | Hauteur table mm | 850 |
| Rallonge lateral mm | 250 | Buse d'aspiration | 100 |
| Chariot aluminium mm | 1320x238 | Profondeur de coupe maxi 90° mm | 80 |
| Profondeur de coupe maxi 45° mm | 59 | Capacité coupe lame a guide | 600 |
| Ø Lame / alésage mm | 250 | Vitesse de la lame de scie en min-1 | 4000 |
| Poids net kg | 153,500 | Poids brut kg | 162,500 |
| Hauteur emballage mm | 580 | Largeur emballage mm | 640 |
| Longueur emballage mm | 860 | Code EAN | 9120039903477 |

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**