

# FICHE TECHNIQUE SURBOTTES WEEPRO AVEC SEMELLES

REF : WL-CBE/AD-00



**CARACTERISTIQUES** : Surbotte en film microporeux avec élastique au niveau du mollet et liens de serrage. Matière traitée antistatique. Semelles antidérapantes en PVC 360<sup>GM2</sup>

**MATERIAUX ET COUTURES** : Film microporeux 65<sup>GM2</sup>  
Coutures surjetées

## PROPRIETES PHYSIQUES DU TISSU

Propriétés physiques du tissu	Méthode test	Résultats	Classe
Résistance à l'abrasion	EN530	>400 cycles	Classe 4
Résistance à la flexion	ISO 7854 B	>50 000 cycles	Classe 6
Résistance à la déchirure	ISO 9073-4	61.5 N / 28.4 N	Classe 2
Résistance à la traction	ISO 13934-1	109 N / 47.4 N	Classe 1
Résistance à la perforation	EN863	9.06 N	Classe 1

## RÉSISTANCE DU TISSU À LA PÉNÉTRATION DE LIQUIDES EN ISO 6530

Propriétés chimiques du tissu	Pénétration	Répulsion
Acide sulfurique 30%	Classe 3	Classe 3
Hydroxyde de sodium 10%	Classe 3	Classe 3
O-Xylène	Classe 3	Classe 2
Butan-1-ol	Classe 3	Classe 3

## CERTIFICATION CATEGORIE 3 TYPE PB : PROTECTION PARTIELLE DU CORPS

Test de résistance à la poussière <b>Type PB 5</b> Selon la méthode <b>EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010</b>	Réussi
Test de pulvérisation à faible densité <b>Type PB 6</b> Selon la méthode <b>EN 13034 : 2005 +A1: 2009</b>	Réussi
Protection contre les risques biologiques <b>EN14126 : 2003</b>	Réussi
Protection contre les particules radioactives <b>EN1073-2 :2002</b>	Classe 1
Protection électrostatique lors d'une mise à terre <b>EN1149-5 :2008</b> / La semelle en PVC n'a pas de traitement antistatique.	Réussi

## TAILLE

Taille	Référence WeeSafe	Longueur semelle	Largeur semelle	Hauteur
<b>XS</b>	WL-CBE/AD-XS	27 CM	11.5 cm	50 CM
<b>SM</b>	WL-CBE/AD-SM	30 CM	11.5 cm	50 CM
<b>LXL</b>	WL-CBE/AD-LXL	36 CM	11.5 cm	50 CM

## EMBALLAGE

	Unités	Poids	Dimensions	Volume
Carton	300	8 KG	60 X 28 X 42 CM	0,0705 <sup>M3</sup>
Palette	6 000	160 KG	80 X 120 CM	1.41 <sup>M3</sup>

**GENCOD : 3701012801988**

**CODE DOUANIER : 6210109800**

WeeSafe – 1 rue du Centre « Immeuble le Fujy » - 93160 Noisy le Grand Tél : + 33 (0)1 43 09 98 04  
Courriel : [contact@weesafe.fr](mailto:contact@weesafe.fr)