

LES MÉTIERS D'ART



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR⁽¹⁾



VERNIS POLYURÉTHANE MULTISUPPORT

PROMESSES

Technologie : polyuréthane.

FDES disponible sur demande.

Vernis ébénisterie, menuiserie, de **très haute qualité**, se "travaillant" aisément, tout en séchant rapidement.

Multisupport.

Il reste souple, apporte une finition et une **protection haut de gamme**.

Donne une excellente **résistance** au tachage (eau - alcool) et aux rayures.

L'incoloré est **incoloré, non jaunissant**.

Lavable et antitache.

UTILISATION

Pour tous les bois (meubles, portes, boiserie,...), le métal, le stuc, le cuivre, le P.V.C, le carton...

LOCALISATION

Intérieur - (1) Extérieur protégé (la finition mate ne s'utilise pas en extérieur).

FINITION

Brillant - Satiné - Mat.

TEINTE

Incolore.

ODEUR

Très faible.

CARACTÉRISTIQUES

Vernis monocomposant, non jaunissant. Haut extrait sec.

LIANTS

Résines alkydes-uréthanes techniques.

SOLVANTS (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Hydrocarbures aliphatiques.

Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42/CE applicable en 2007-2010).

EXTRAIT SEC MASSIQUE

Env. 49% à 53% selon finitions.

DENSITÉ (À 20°C)

Env. 0,930 (brillant), env. 0,940 (satiné et mat).

VERNIS POLYURÉTHANE MULTISUPPORT

APPLICATION

Brosse souple - Pistolet - Machine à rideau.

DILUTION

Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.

PRÉPARATION DES FONDS

Sur bois bruts : égrener et dépeussier.

Sur bois anciens cirés : décirer (**DÉCIREUR SURPUISSANT MAULER®**), poncer et dépeussier.

Sur bois anciens vernis : poncer pour enlever les anciens fonds non-adhérents, dépeussier.

Sur métal sain, PVC : dégraisser et dépeussier.

S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles anciennes finitions saines et bien fixées.

NETTOYAGE DES OUTILS

White - spirit.

RENDEMENT

Env. 12 à 16 m² au litre.

Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.

TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)

Au toucher : 1 h environ.

Recouvrable : 12 h environ

ou à 20-25°C et 50% d'humidité relative : environ 6 h.

Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.

CONSEILS DU FABRICANT

Sur métal oxydable, il est conseillé d'appliquer le **VERNIS MÉTAL EXTÉRIEUR MAULER®**.

Sur fond peint : en fonction de la teinte du fond, peut donner un léger effet jaunissant.

Sur chêne : suivant le taux d'absorption du support, d'éventuelles traces blanches peuvent apparaître au séchage de la première couche : bien égrener et passer la seconde couche sans surcharge.

Pour l'utilisation en extérieur exposé, il est recommandé d'utiliser le **VERNIS MARINE MONTAGNE SANS ODEUR MAULER®**.

CONDITIONNEMENT

250 mL

500 mL

1L

2,5L

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

2 ans en emballage hermétique d'origine.

Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NF T36-005)

Famille I - classe 4a.

POINT ÉCLAIR

Env. 40 °C.

RECOMMANDATIONS

(Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

MANIPULATION

ATTENTION. Liquide et vapeurs inflammables. Peut provoquer somnolence ou vertiges. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Contient Cobalt bis (2-éthylhexanoate), fatty acids, sunflower oil, conjugated, maleated. Peut produire une réaction allergique. Substances qui contribuent à la classification : Naphtha (petroleum), < 0.1 % EC 200-753-7; Hydrocarbures, C9-C11, n-alcènes, iso-alcènes, cycliques, aromatiques <2%; Butanone. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. EN CAS D'INHALATION : transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'incendie : Utiliser de la poudre polyvalente ABC pour l'extinction.

STOCKAGE

Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

PROTECTION DE LA NATURE

Éviter le rejet dans l'environnement.

Dangereux - Respecter les précautions d'emploi. Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.



<https://www.mauler.fr/product/verniss-bois-polyurethane-multisupport/>



MAULER

CRÉATEUR DE PRODUITS INNOVANTS DEPUIS 1919

7 rue de l'Industrie - F-68360 SOULTZ

Tél.: +33 (0)3 89 52 21 15 | Fax: +33 (0)3 89 50 27 06

info@mauler.fr

www.mauler.fr