



Désignation : **HYDRO-PIERRE**
Hydrofuge / Oléofuge

Protecteur spécial pierre
Surfaces lisses ou très peu poreuses



Propriétés

HYDRO-PIERRE est un hydrofuge spécialement conçu pour les **matériaux très peu poreux et/ou sensibles** : **pierre naturelle, marbre, granit, travertin, grès cérame, basalte, céramique, aggloméré poli ou cristallisé**. Il maintient la beauté naturelle du support dans le temps. Produit prêt à l'emploi.



Emploi

- Imperméabilise totalement contre l'eau, l'huile, la graisse, les taches et les salissures
- Pour tous les matériaux, sur tous supports (*verticaux, horizontaux...*)
- Protection optimale anti-taches, anti-salissures
- Retarde la prolifération des mousses et salissures
- Facilite l'entretien et le lavage du support
- Laisse respirer le matériau traité : Ne forme pas de film
- **Invisible après application**, effet naturel
- Ne jaunit pas
- Résistant aux UV et au gel
- Efficacité longue durée
- Inodore
- Surfaces neuves ou anciennes
- Convient également sur les matériaux poreux
- Économique : 1L = 8 à 20 m² en 1 seule couche
- Recouvrable



Application

- Agiter avant emploi.
- Appliquer une fine couche uniforme d'HYDRO-PIERRE sur une surface propre sèche et dépoussiérée : 1 litre = 8 à 20 m² (*selon porosité du support*).
- En 1 seule couche.
- Appliquer à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau, d'un pulvérisateur...
- Essuyer l'excédent. Ne pas rincer. Attendre au minimum 24 heures avant d'exposer les surfaces traitées aux intempéries.

N.B.: Il est possible d'ajouter au produit une fonction fongicide en incorporant l'adjuvant fongicide (réf. 791 250), ou une fonction insecticide en incorporant l'adjuvant insecticide (réf. 793 250).

Limites d'emploi

Tester l'efficacité de l'application : si l'eau pénètre dans la surface traitée en moins d'une minute, appliquer une couche supplémentaire.

- Faire un essai préalable sur une surface peu visible.
- Ne convient pas sur la pierre bleue.
- Pendant l'utilisation, le port de lunettes, gants et masque est recommandé.
- Tenir à l'écart des denrées alimentaires.
- Maintenir les animaux à l'écart lors du traitement.
- Éviter tout contact avec la peau.
- Ne pas travailler en plein soleil.
- Renouveler le traitement périodiquement.
- Conservation : 3 ans dans son emballage d'origine, à l'abri du gel, de la chaleur et de la lumière.

Identification

- Imperméabilisant en phase aqueuse. Sans solvant.
- Couleur : translucide.
- Densité : 1.
- pH : 7.

Conditionnement

Désignation	Conditionnement	Référence	Code barres
HYDRO-PIERRE	Bidon de 1 litre <i>(pour 8 à 20 m²)</i>	260 001	3 7004536 0198 0
HYDRO-PIERRE	Bidon de 5 litres <i>(pour 40 à 100 m²)</i>	260 005	3 7004536 0199 7
HYDRO-PIERRE	Bidon de 20 litres <i>(pour 160 à 400 m²)</i>	260 020	3 7004536 0238 3
HYDRO-PIERRE	Fût de 200 litres <i>(pour 1 600 à 4 000 m²)</i>	260 200	3 7004536 0201 7

Fiche de données de sécurité disponible sur:



Les informations contenues dans nos documentations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation des produits à chaque cas déterminé. Lire impérativement l'étiquette, la fiche technique et la fds avant chaque utilisation. La présente édition annule et remplace toute fiche technique antérieure relative au même produit.