

ASPIRATEUR • 150 L

STOF AFZUIGER • 150 L

ASP152T

TRIPHASE • 3 FASE



150 L



DONNÉES DE LA MACHINE

MACHINEGEGEVENS

- Appareil destiné à être relié à une ou plusieurs machines à bois pour l'aspiration de copeaux, de sciure et de poussières de bois
 - Base mécano-soudée montée sur 4 roulettes multidirectionnelles.
 - Hélice en acier riveté pour une plus grande résistance à l'usure, et ailettes profilées pour optimiser le débit d'air et minimiser le bruit.
 - Ventilateur et collecteur en acier mécano-soudé.
 - Collecteur muni d'attaches métalliques et de bandes caoutchouc pour un serrage des sacs optimum.
- Apparaat dat dient om verbonden te worden aan één of meerdere houtbewerkingsmachines voor de afzuiging van splinters, zaagsel en houtstoffen.
 - Gelast stalen basis geplaatst op 4 multidirectionele wielen.
 - Stalen propeller voor een grotere weerstand tegen slijtage, en geprofileerde vleugels om het luchtstroom te optimaliseren en het geluid te minimaliseren.
 - Gelast stalen ventilator en collector.
 - Collector voorzien van metalen klemmen en rubberen banden voor een optimale klemming van de zakken.

GARANTIE	2	GARANTIE	2
Puissance moteur (230V / 400V - 50Hz)	1500 W - 2 CV	Motorvermogen (230V / 400V - 50Hz)	1500 W - 2 CV
Encombrement (LxIxH)	850 x 610 x 1950 mm	Machine afmetingen	850 x 610 x 1950 mm
Vitesse de rotation	2950 t/min	Toerental	2950 t/min
Diamètre de l'hélice	305 mm	Rotor diameter	305 mm
Diamètre d'entrée du ventilateur	125 mm	Inlaat poort diameter	125 mm
Nombre et diamètre de connexion	2 x 100 mm	Aantal en diameter van inlaat poortverbinding	2 x 100 mm
Longueur du flexible	2 m	Slanglengte	2 m
Vitesse de l'air	30,4 m/s	Luchtvermogen	30,4 m/s
Débit d'air	1344 m ³ /h		
Diamètre des sacs	500 mm	Zakdiameter	500 mm
Hauteur du sac de filtration	850 mm	Bovenzak hoogte	850 mm
Hauteur du sac de récupération	1250 mm - 1 x 150 litres	Restzak hoogte	1250 mm - 1 x 150 litres
Filtration des sacs	5 microns	Zakfiltratie	5 microns
Poids Net	49 Kg	Netto gewicht	49 Kg
Référence pour pièces détachées		Referentie voor wisselstukken	
- Mono	090800 (+ N°/vue éclatée)	- Monofase	090800 (+ N°/vue éclatée)
- Tri	090900(+ N°/vue éclatée)	- Driefasig	090900(+ N°/vue éclatée)
Gencod		EAN-code	
- Mono	3661589071675	- Monofase	3661589071675
- tri	3661589072535	- Driefasig	3661589072535
Colisage (LxIxH)	920 x 580 x 580 mm	Verpakking (LxIxH)	920 x 580 x 580 mm
Poids Brut	55 Kg	Bruto gewicht	55 Kg