



SCIE A RUBAN METAL AUTOMATIQUE • 170 MM
AUTOMATISCH LINTZAAG • 170 MM

SRM170
MONOPHASÉ • MONOFASE



Guidage de lame ajustable et très précis par roulements 8 points.
Aanpasbare en zeer precieze zaagbladgeleiding met 8 rollen.



900W

162 Kg

170 mm



DONNÉES DE LA MACHINE

MACHINEGEGEVENS

- Bâti et archet de scie en fonte grise massive.
 - Une vitesse continue.
 - Orientation de l'archet de 0° à 60° gauche pour les coupes à l'équerre.
 - Un levier verrouillable pour l'orientation de l'archet.
 - Grande précision de coupe par une excellente rigidité.
 - Panneau de commande pour une utilisation simple.
 - Commande basse tension 24V avec arrêt d'urgence (coup de poing).
 - Gachette par appui en «Mode manuel».
 - Guidage de lame ajustable et très précis par roulements 8 points.
 - Etau à serrage rapide avec levier à rattrapage de jeu.
 - Descente de l'archet réglable par vérin hydraulique.
 - Montée de l'archet manuelle avec ressort de rappel ajustable.
 - Arrêt automatique en fin de coupe.
 - Carter ruban équipé d'un microrupteur de sécurité.
 - Dispositif de lubrification par 2 points en électro-pompe.
 - Système complet d'arrosage avec bac récupérateur de fluide.
 - Butée de coupe réglable pour les pièces en série.
 - Transmission par réducteur coaxial , et vis sans fin.
 - Equipée de série d'une lame Bi-métal haute qualité.
 - Equipée d'un rouleau pour amener les pièces de grandes longueurs.
 - Livraison de série avec socle.
- Onderstel en zaagboog in grijs massief gietijzer.
 - Continue snelheid bij het model SRM170 (230V mono).
 - Oriëntatie van de boog van 0° tot 60° links voor rechthoekige sneden.
 - Vergrendelbare hendel voor de oriëntatie van de boog.
 - Grote nauwkeurigheid bij het zagen dankzij uitstekende onbuigzaamheid.
 - Bedieningspaneel voor een eenvoudig gebruik.
 - Bediening lage spanning 24V met noodstopshakelaar.
 - Trekker door te drukken op "M" anuele modus".
 - Aanpasbare en zeer precieze zaagbladgeleiding met 8 rollen.
 - Bankschroef met een hendel met spelingscompensatie.
 - Afstelbare afdaling van de boog met hydraulische vijzel.
 - Manuele stijging van de boog met aanpasbare terughaalveer.
 - Automatische stop aan het einde van het zagen.
 - Afscherming van lintzaag uitgerust met een microveiligheidsschakelaar.
 - Smeersysteem met 2 polen in elektrische pomp.
 - Volledig sproeisysteem met recuperatiebak voor de vloeistof.
 - Afstelbare zaagaanslag voor een reeks stukken.
 - Transmissie via coaxiale reductor, en wormschroef.
 - Uitgerust met een kwaliteitsvolle bi-metalen blad.
 - Uitgerust met een rol om lange stukken te kunnen aanbrengen.
 - Geleverd met voetstuk.

Garantie	2	GARANTIE
Puissance moteur (230V-50hz) SRM170	900 W - 1.2 CV	Motorvermogen (230V mono -50hz)
Puissance moteur (380V-50hz) SRM170T	550/900 W - 1.2 CV	Motorvermogen (380V tri -50hz)
Dimensions de lame HSS bi-métal M42	2110 x 20 x 0.90mm	Afmetingen van het mes HSS bi-métal M42
Vitesse de coupe (moteur mono 220V)	80 m/min	Snijsnelheid 220V
2 Vitesses de coupe (moteur tri 380V)	40-80m/min	Snijsnelheid 380V
Etau de serrage	230mm	Spanklem
Montée de l'archet	Manuelle - Manual	Stijgen van de zaagbeugel
Descente	Par vérin , débit réglable . Hydraulic piston , adustable flow	Dalen ,geassisteerd door vering
Capacité de coupes maxi à 90°	170-170-210x140mm	Snijcapaciteit 90°
Capacité de coupes maxi à 45°	120-120-110x110mm	Snijcapaciteit 45°
Capacité de coupes maxi à 60°	70-70-60x60mm	Snijcapaciteit 60°
Hauteur de travail	960mm	Werkhoogte
Dimensions avec archet en position haute(LxIxH)	1180X500X1650mm	Afmetingen met zaagbeugel in hoge positie
Dimensions avec archet en position basse(LxIxH)	1180X500X1470mm	Afmetingen met zaagbeugel in lage positie
Poids net (socle inclus)	162kg	Netto gewicht (stand including)
Références pour pièces détachées	1700(+N°vue éclatée)	Referentie voor wisselstukken
Colisage n°1 machine (LxIxH)	1260X550X900mm	Verpakking n°1 machine(LxWxH)
Colisage n°2 stand (LxIxH)	880X560X150mm	Verpakking n°2 stand(LxWxH)
Gencode SRM170	3661589056818	EAN-codeSRM170
Gencode SRM170T	3661589056825	EAN-code SRM170T
Poids brut	220kg	Bruto gewicht