

## Fiche Technique

### Nettoyant Concentré pour panneaux solaires et surfaces vitrées

#### Description

Nettoie :

- Panneaux solaires / Photovoltaïques
- Fenêtre de toit
- Abris de piscine
- Bardage métallique

Effet déperlant

Sans traces

#### Caractéristiques

L'accumulation de saletés sur les panneaux solaires peut entraîner une baisse de rendement comprise entre 5 et 20 %.

La pollution, la poussière, les déjections d'oiseaux s'agglomèrent et diminuent le rendement.

Il est important de procéder à un entretien régulier : 1 à 2 fois par an.

**Le SOLAR NET ULTRA** assure un nettoyage durable de tous les types de panneaux solaires et fenêtres de toit.

Non agressif et non corrosif, il préserve les matériaux et les métaux sans les détériorer.

Adapté à toutes les surfaces vitrées et panneaux solaires, il n'en modifie ni l'aspect ni la qualité.

Sa formulation exclusive limite efficacement la formation de traces.

L'effet déperlant renforce la protection et limite l'enrassement.

#### Composition

Contient parmi d'autres composants (règlement CE N°648/2004) : agents de surface non ioniques : 15 % ou plus, mais moins de 30 %, siloxane modifié.

#### Référence & Conditionnement

Réf 1.04.0059.03 : Bidon de 1 litre (pour 50 m<sup>2</sup>)

Réf 1.04.0059.06 : Bidon de 5 litres (pour 250 m<sup>2</sup>)

Réf 1.04.0059.06 : Bidon de 20 litres (pour 1000 m<sup>2</sup>)



#### Application

- Protéger toutes les surfaces qui ne sont pas destinés à être traitées.

- Agiter avant emploi.

- Mélanger 1L de **SOLAR NET ULTRA** dans 9 L d'eau.

- Appliquer le **SOLAR NET ULTRA** dilué sur la surface à nettoyer, à l'aide d'un pulvérisateur ou d'un mouilleur.

- Laisser agir 5 minutes.

- Frotter à l'éponge ou au mouilleur.

- Rincer et éliminer les résidus à la raclette.

- Si support très sale, renouveler l'opération.

- Prévoir 1L de mélange pour 5 m<sup>2</sup>.

- Nettoyage du matériel à l'eau.

- Ne pas travailler en plein soleil.

#### Limites d'emploi

Toujours faire un essai préalable sur une surface peu visible pour valider l'adéquation du produit avec le support.

Nettoyer les projections et coulures à l'eau savonneuse avant séchage.

Les projections accidentelles doivent être nettoyées avec un chiffon humide avant séchage.

Tenir hors de la portée des enfants.

Tenir à l'écart des denrées alimentaires.

Maintenir les animaux à l'écart lors du traitement.

Température d'application : de +10°C à +35°C. Ne pas appliquer sur support chaud.

Conservation : Consulter la date de péremption figurant sur l'emballage.



Raclette avec mouilleur référence DALEP réf. 1.05.0090.16 montée sur manche télescopique de 3 mètres référence DALEP 1.05.0085.19).

Respecter les précautions d'emploi. Avant toute application lire attentivement l'étiquette, la fiche technique (FT) et la fiche de données de sécurité (FDS). Les informations fournies ne remplacent pas les essais préalables. Toujours réaliser un test de compatibilité sur une zone peu visible. Les conditions d'application nous échappent, l'utilisation et le résultat sont sous la responsabilité de l'applyateur. La présente édition annule et remplace toute fiche technique antérieure relative au même produit.



**DALEP**

5-7 Delle du Poirier  
ZA Porte de la Suisse Normande  
14320 Saint-André-sur-Orne  
[www.dalep.net](http://www.dalep.net)