

Système de tiroirs à double paroi InnoTech Atira

- ▶ Coulisse Quadro V6 avec Silent System, emballage en vrac
- ▶ Coulisse à sortie totale, capacité de charge 30 kg

Coulisse



- ▶ Avec système d'amortissement intégré Silent System
- ▶ Capacité de charge selon la norme EN 15338 niveau 3
- ▶ Montage par engagement
- ▶ Acier zingué

Largeur d'installation 12,5 mm

Longueur nominale mm	à gauche	à droite	UE
260	9 047 180	9 047 181	20 pces
300	9 039 093	9 039 095	20 pces
350	9 046 304	9 046 305	20 pces
420	9 046 294	9 046 295	20 pces
470	9 046 288	9 046 289	20 pces
520	9 047 171	9 047 172	20 pces

Largeur d'installation 10,5 mm

Longueur nominale mm	à gauche	à droite	UE
260	9 047 392	9 047 393	20 pces
300	9 065 870	9 065 871	20 pces
350	9 047 443	9 047 444	20 pces
420	9 047 450	9 047 451	20 pces
470	9 047 452	9 047 453	20 pces
520	9 047 454	9 047 455	20 pces

Largeur d'installation 9,5 mm

Longueur nominale mm	à gauche	à droite	UE
260	9 047 281	9 047 282	20 pces
300	9 065 911	9 065 912	20 pces
350	9 047 284	9 047 285	20 pces
420	9 047 287	9 047 288	20 pces
470	9 047 289	9 047 290	20 pces
520	9 047 293	9 047 294	20 pces

Largeur d'installation de Quadro

En raison des largeurs d'installation (EB) de Quadro, on peut travailler avec différentes épaisseurs du côté de corps de meuble (KD) - sans qu'il soit nécessaire de modifier les dimensions du tiroir. Les dimensions sont les suivantes :

KD mm	16	18	19
EB mm	12,5	10,5	9,5
A mm	23	21	20

