

SERRURE À LARDER

SERRURE À LARDER MULTIBAT POUR MESURES
CONSERVATOIRES

APPLICATIONS

Serrure recommandée en pré-équipement de porte pour mesures conservatoires, avant l'installation d'une serrure pour contrôle d'accès

LES PLUS PRODUIT

- Réversible (main droite/main gauche)
- Pour tous types de portes (bois, métal, PVC et aluminium)
- Pour mesures conservatoires avec taille têtère (250 x20 mm ou 250x 25 mm)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Coffre :
 - (H) 136 x (L) 77mm x (E) 14 mm
 - Axe 50 mm
 - Entraxe : 70 mm
 - Finition : Peinture époxy noire
 - Carré : 7mm
 - Pênes :
 - Saillie du pêne ½ tour : 11 mm
 - Course du pêne dormant : 14,5 mm
 - Têtère :
 - 250 x 20 mm (modèle 210ELX-05-1/2A)
 - 250 x 25 mm (modèle 210ELX-01-1/2A et 210ELX-02-1/2A)
 - Disponible en bouts ronds ou bouts carrés
 - Finition : noire ou inox
 - Disponible en main gauche et main droite, réversible
- Livré avec gâche et vis de fixation
- Compatible avec les rosettes de béquilles et cylindre à fixation traversante DIN



RÉFÉRENCES

Référence	Désignation
210ELX	
	ELX210 avec gâche - réversible - Axe à 50 mm - POUR MESURES CONSERVATOIRES
210ELX-01-1A	Cof. fouillot CF A50PE tête ELX noire 25mm + gâche 4622
210ELX-01-2A	Cof. fouillot CF A50PE tête ELX noire 25mm + gâche 4622
210ELX-02-1A	Cof. fouillot CF A50PE tête ELX inox 25mm + gâche 4622
210ELX-02-2A	Cof. fouillot CF A50PE tête ELX inox 25mm + gâche 4622
210ELX-05-1A	Cof. fouillot CF A50PE tête ELX inox 20 mm
210ELX-05-2A	Cof. fouillot CF A50PE tête ELX inox 20 mm