



# GMC COMUS PISCINE

Date de mise à jour : 20/03/2023

## DESCRIPTION

Peinture de décoration et de rénovation des piscines, salle d'eau. Idéale pour les maçonneries en immersion.  
Ne convient pas pour une utilisation en pisciculture

## PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

- ✓ Résistance élevée aux produits de traitement des eaux (chlore, anti-algues,...)
- ✓ Résistance aux UV

DESTINATION	PHASE	ASPECT	TEINTE(S)	CONDITIONNEMENTS
Extérieur	Solvant	Mat-soie	Blanc, Bleu	3L et 10L
MATERIEL D'APPLICATION		SUPPORTS		
Pistolet airless, Rouleau laqueur poil ras 5 à 7mm, Brosse spéciale glycéro (soie naturelle)		Béton, ciment, enduits de liants hydrauliques neufs ou anciens, après travaux préparatoires. Avec un primaire adapté : métaux ferreux et non ferreux Ne pas appliquer sur liners (incompatible)		

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR	NFT 36.005 / famille I, classe 8a
Taux de COV en intérieur	Non concerné
COV en pot	COV en pot : Hors champs d'application de la directive européenne COV 2004/42.
Densité à 20°C	1,13 +/- 0,20
Extrait sec en poids	40 +/- 2%
Extrait sec en volume	32 +/- 2%
Brillance spéculaire (2*100µm)	60° = 8 ± 2% ; 85° = 11 ± 3%
Résine/Liant	Caoutchouc chloré
Solvant	Aromatique
Point éclair	46°C
Conservation	36 mois en emballage d'origine fermé (conservé à l'abri du gel et de la chaleur)
Déchet	Destruction des déchets dans un centre agréé

## CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche	En 3 couches
Rendement	De 5 à 7 m² / L / couche selon la porosité du support
Temps de séchage à 20°C	Hors poussières
	20 mn
	Sec au toucher
	Recouvrable
	24 heures
Mise en eau (piscine)	Minimum 7 jours (après la dernière couche)
Dilution	Sous-couche : 15 à 20 % de diluant TEX 30 1ère couche : 15 à 20 % de diluant TEX 30 2ème couche : 10 à 15 % de diluant TEX 30
Nettoyage des outils	Immédiatement après l'application avec du diluant TEX 30

## CONSEILS D'UTILISATION

Bien agiter le produit avant emploi. Appliquer sur des surfaces saines, propres et dé poussiérées.

Selon le DTU 59.1. Agiter le produit avant emploi et travailler sur des supports solides, propres et secs en atmosphère sèche.

## RECOMMANDATIONS :

Ne pas appliquer sur des fonds humides ou chauds ou trop poreux. Ne pas appliquer par forte chaleur (risques de décollement ultérieurs). Travailler en couches minces en respectant le nombre de couches et les temps de recouvrement.

## PREPARATION DES SURFACES ET APPLICATION

SUPPORTS	PREPARATION	SOUS COUCHE / PRIMAIRE	APPLICATION
<b>Béton ciment brut + de 28 jours</b>	Test à la goutte d'eau : - Absorption < 1min :	Nous consulter	<b>COMUS PISCINE</b> 1ère couche - dilué à 15-20% 2ème couche - dilué à 10-15%
	- Absorption entre 1 et 4min : Grattage, brossage et dépoussiérage	<b>PRIMEPOX 7030</b> dilué à 5% ou <b>COMUS PISCINE</b> dilué à 15-20%	
	- Absorption > 4 min : Dérochage mécanique (grenailage, rabottage...) ou chimique* avec PREPAR'SOL et rinçage à l'eau claire.	<b>PRIMEPOX 7030</b> dilué à 5%	
<b>Anciennes peintures sur béton ou ciment</b>	1-Dégraissage avec <b>DEGRAIS'SOL</b> 2- Rinçage à l'eau claire 3- Ponçage au grain 120 4- Dépoussiérage	- Ancienne caoutchouc chloré : <b>COMUS PISCINE</b> dilué à 15- 20% - Autres : <b>COMEPOX 505</b> pur	
<b>Métaux ferreux</b>	Dérouillage avec <b>DECAP'ROUILLE</b>	<b>ANCORIT</b> dilué à 5%	
<b>Métaux non ferreux</b>	Dérochage avec <b>DEROCHANT ALUMINIUM</b> (Comus Marine)	<b>ANCORPRIM</b> pur ou <b>PRIMEPOX 7030</b> pur	

\* : Refaire le test de la goutte d'eau après dérochage et renouveler l'opération si nécessaire

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur [www.comus.fr](http://www.comus.fr)