

## Mitigeur de lavabo à bec fixe :

### DESCRIPTIF

Mitigeur de lavabo à bec fixe H.85 L.135, monté avec aérateur et livré avec brise-jet hygiénique (sans rétention d'impuretés et résistance aux chocs thermiques). Cartouche céramique Ø 40 avec butée de température maximale pré-réglée et régulateur de débit intégré à 5l./min. Corps en laiton chromé avec fixation renforcée par 2 tiges inox et contre-écrous. Livré avec flexibles inox tressé en PEX F3/8", 10X100 L.410 (L.360 sous table). Marque DELABIE type Mitigeur mécanique de lavabo avec tirette et vidage, manette ajourée Réf 2520 (ou équivalent approuvé).

Réf. : 2520 : Commande par manette ajourée, avec vidage laiton 1"1/4 à tirette

Réf. : 2520T : Commande par manette pleine avec vidage laiton 1"1/4 à tirette

Réf. : 2521 : Commande par manette ajourée, sans tirette ni vidage

Réf. : 2521T : Commande par manette pleine, sans tirette ni vidage

» • Modèles disponibles avec équilibrage de pression 2520EP, 2521EP, 2520TEP et 2521TEP. Existe aussi avec commande par levier long.



### FONCTIONNEMENT ET DESTINATION

- Fonctionnement :
  - Ouverture/fermeture par commande de la manette
  - Sélection de température par rotation de la manette de commande.
- Destinations :
  - Tout site d'hébergement en milieu hospitalier : maternité, pôle femme/enfant, convalescence, maisons de retraite, foyers logements, cliniques spécialisées, etc.

### LES AVANTAGES PRODUIT

- HYGIENE :
  - Modèles avec brise-jet hygiénique limitant la rétention d'eau et d'impuretés (limite la multiplication des germes) et flexibles PEX résistants aux chocs thermiques ou chimiques.
  - Limitation du risque de rétro-projection des bactéries sur le bec : hauteur de goutte 85 mm.

- CONFORT :
  - Lavage des mains optimisé grâce à une grande hauteur de goutte et une saillie importante du bec.
  - Réglage de température progressif et réouverture sur le même mélange.
- ECONOMIE D'EAU SUPÉRIEURE À 60% : la cartouche céramique est équipée d'une opercule permettant de réguler le débit à 5 l./min quelles que soient les variations de pression. Le confort de l'utilisateur est optimal et le gestionnaire optimise sa facture d'eau.
- LIMITATION DE TEMPÉRATURE MAXIMALE : la cartouche céramique est équipée d'une butée de température maximale enclenchée pour un gain de temps à l'installation (possibilité de modification par l'installateur). Cette sécurité limite considérablement les risques de brûlure.
- RESISTANCE ET LONGÉVITÉ :
  - Corps et bec en laiton chromé.
  - Fixation renforcée par 2 tiges inox et contre-écrou.
- GARANTIE 10 ANS

2520T

