



EXTÉRIEUR



SATURATEUR D'IMPRÉGNATION

PROMESSES

Nourrit le bois en profondeur et le protège des taches et des intempéries.
Aspect Mat, non-filmogène, conserve l'aspect naturel du bois, ne s'écaille pas, entretien facile.
Très bonne résistance à l'extérieur grâce à sa composition d'huiles.

UTILISATION

Bardages, sols, balcons, terrasses, caillebotis, balustrades...

LOCALISATION

Extérieur.

FINITION

Mate.

TEINTE

Incolore.

ODEUR

Faible.

CARACTÉRISTIQUES

Liquide, prêt à l'emploi.

LIANTS

Huiles naturelles, alkydes très longues en huiles.

SOLVANTS (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Hydrocarbures aliphatiques, esters, dérivés du propylène glycol, cétone.
Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42/CE applicable en 2007-2010).

EXTRAIT SEC MASSIQUE

Env. 38%.

DENSITÉ (À 20°C)

Env. 0,930.

SATURATEUR D'IMPRÉGNATION

APPLICATION

Spalter, brosse, rouleau, chiffon non pelucheux.

DILUTION

Prêt à l'emploi. Ne pas diluer

PRÉPARATION DES FONDS

S'applique sur bois bruts, sains, propres et secs. Si nécessaire, appliquer le **TRAITEMENT INSECTICIDE FONGICIDE MAULER®**.

Sur bois tendres neufs et bois autoclaves : laisser vieillir minimum 6 mois en extérieur pour permettre le séchage du bois et l'ouverture des pores sans déformations.

Sur bois neufs exotiques ou peu imprégnables : laisser vieillir 6 à 12 mois en extérieur afin de casser le glacis de surface. **Alternative** : utiliser l'**APPRÊT SPÉCIAL BOIS NON IMPRÉGNABLES MAULER®** (se reporter au mode d'emploi de ce produit).

Sur bois gras ou résineux : laisser vieillir minimum 6 mois en extérieur, bien dégraisser et laisser sécher. **Alternative** : utiliser, selon le bois, le **NETTOYANT PRÉPARATEUR DE SURFACE MAULER®** ou le **DISSOLVER RÉSINES, GLACIS DU BOIS MAULER®** (se reporter aux modes d'emploi de ces produits).

Sur bois grisailés : dégriser (**DÉGRISEUR POUR BOIS, ÉCLAIRCISSEUR PUISSANT GEL MAULER®**), bien rincer et laisser sécher quelques jours.

Dans tous les cas, un ponçage soigneux (grain 80-100 pour ouvrir les pores sans polir) et dépoussiérage, augmentera la résistance ultérieure, grâce à une meilleure pénétration du produit.

NETTOYAGE DES OUTILS

White spirit.

RENDEMENT

Env. **8 à 12 m²** au litre suivant la nature du bois.

Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.

TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)

Essuyable: 15 min environ.

Recouvrable: 10/12 h environ.

Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.

CONSEILS DU FABRICANT

Pour plus d'informations, se reporter au document "Bardages, menuiseries extérieures".

S'applique, frais sur frais, en autant de couches que nécessaire pour saturer le support. Appliquer une première couche bien garnie, laisser le produit pénétrer 15 à 30min, renouveler l'application jusqu'au refus du bois. Lorsque le bois est saturé, après 15 à 30 minutes de séchage, essuyer les surplus pour obtenir un aspect parfaitement mat. Pour les sols, prendre quelques précautions pendant les premiers jours.

CONDITIONNEMENT

1 L

5 L

15 L

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

2 ans en emballage hermétique d'origine.

Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NF T36-005)

Famille I - Classe 4a/2a.

POINT ÉCLAIR

Env. 40°C.

RECOMMANDATIONS

(Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

MANIPULATION

ATTENTION. Provoque une sévère irritation des yeux. Liquide et vapeurs inflammables. Peut provoquer somnolence ou vertiges. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Substances qui contribuent au danger : Hydrocarbures, C9-C11, n-alkanes, iso-alkanes, cyclics, <2% aromatics ; 1-méthoxy-2-propanol. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher. EN CAS D'INHALATION : transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas d'incendie : utiliser de la poudre polyvalente ABC pour l'extinction.

STOCKAGE

Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

PROTECTION DE LA NATURE

Éviter le rejet dans l'environnement.

Dangereux - Respecter les précautions d'emploi.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.



7 rue de l'Industrie - F-68360 SOULTZ
Tél. : +33 (0)3 89 52 21 15 | Fax : +33 (0)3 89 50 27 06
info@mauler.fr

www.mauler.fr