

SINTOPIERRE

RÉPARE SOLS & MURS

MASTIC BLANC

**SANS
STYRÈNE**



BLANC

**DOSAGE
AUTOMATIQUE**
mastic et durcisseur

SÉCHAGE 30 MIN

MARBRE, CARRELAGE,
PIERRE, FAÏENCE,
PLÂTRE, ACRYLIQUE...



PRÊT À L'EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES

- Mastic bi-composants de couleur blanc avec durcisseur.
- Répare, reconstitue et rebouche murs, sols, nez de marche, rebords de fenêtres, terrasses, lavabos, cheminées, allées de jardin, margelles de piscine...
- Inclus mélangeur spécial fissures profondes : réparations importantes, réparations en hauteur ou difficiles d'accès.

- Se perce, se visse.
- Toutes finitions (vernis, peinture, laque...).
- Intérieur et extérieur.
- Se travaille 10 min à 20°C.
- Sec en 30 min.

MODE D'EMPLOI



UTILISATION SANS
MÉLANGEUR

UTILISATION AVEC
MÉLANGEUR

1. Nettoyer le support. Poncer et aspirer les résidus.
2. Insérer la cartouche et le piston dans le pistolet universel.
3. Extruder la quantité nécessaire sans utiliser les premiers centimètres et bien mélanger. Utiliser le mélangeur pour les fissures, joints et réparations importantes.
4. Appliquer et laisser sécher 30 min.

NETTOYAGE DES OUTILS À L'ACÉTONE

PRÉCAUTIONS

Contient PEROXYDE DE DIBENZOYLE. **ATTENTION.** Liquide et vapeurs inflammables. Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Éviter le rejet dans l'environnement. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin, tacher dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Éliminer l'emballage et son contenu en accord avec la réglementation nationale en vigueur.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR



"Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)"



EE3300

150 ml

SERVICE CONSOMMATEURS : SINTO - 13676 Aubagne Cedex

0 800 09 2000 Service & appel gratuits

www.sinto.fr

Réf.139028 c

