

Détendeurs Xuper Precigaz II

COMPACTS – ROBUSTES – PRECIS

Les manodétendeurs XUPER PRECIGAZ II sont du type simple détente, à clapet placé dans la haute pression. Ils sont conçus pour être utilisés avec les gaz : oxygène, acétylène et gaz neutres pour le modèle Gaz de Soudage - TM (débitlitre).

Spécialement adaptés pour équiper les postes d'assemblage à la flamme "CastoFlam" (en oxygène et acétylène), ils peuvent être montés sur toutes les bouteilles de gaz industriels.



Xuper Precigaz II

	Oxygène	Acétylène	Gaz de Soudage TM
Référence / ESC	45110 / 757029	45120 / 757031	45130 / 757033
Pression amont maxi (bar)	200	25	200
Valeur aval maximale	8 Bars	1,5 Bars	30 l/min
Débit nominal (m ³ /h de gaz)	25 m ³ /h à 1 bar	8,5 m ³ /h à 1,2 bar	
Classe	3	2	
Raccord d'entrée	Type F Ø 22.91 x 1,814 W	Type H Ø 22.91 x 1,814 W à gauche	Type C Ø 21.7 x 1,814 W
Raccord de sortie	M16 x 1,5	M16 x 1,5 à gauche	M1/4 gaz à droite
Tuyaux	Fournis avec olive étagée pour tuyaux Ø6,3 ou Ø10mm		Fourni avec olive pour tuyau Ø6mm
Norme	Conformes à la norme NF EN ISO 2503		

